



Hikvision DS-K3B501SX-R Acero inoxidable Torniquete de barrera giratoria

Hikvision DS-K3B501SX-R, Acero inoxidable, Acero inoxidable, Torniquete de barrera giratoria, Acero inoxidable, 60 personas(s), IP54

SKU: DS-K3B501SX-R/M-DP90

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Tipo: **Torniquete de barrera giratoria**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Aspectos destacados

La barrera giratoria se integra con el sistema de control de acceso para permitir varios métodos de autenticación y una anchura de carril ajustable. Esto proporciona un control de acceso rápido y fiable en sus entradas sin comprometer la seguridad.

Especificaciones

Características

Color del producto: **Acero inoxidable**

Material del marco: **Acero inoxidable**

Tipo: **Torniquete de barrera giratoria**

Material de barrera: **Acero inoxidable**

Velocidad de paso (personas por minuto): **60 personas(s)**

Adecuado para usarse en interiores: **Si**

Adecuado para uso en exteriores: **Si**

Grado de protección IP: **IP54**

Ciclos promedio entre fallos (MCBF): **6000000**

Capacidad de la tarjeta: **60000**

Capacidad de eventos: **180000**

Certificación: **CE, FCC, CB, RoHS, REACH, WEEE**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Puertos e Interfaces

Ethernet: **Si**

Puertos RS-485: **4**

Puerto - RS-232: **4**

Canales de entrada de alarma: **4**

Canales de salida de alarma: **4**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-25 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho de carril (máx): **90 cm**

Link: <https://mcashop.mx/producto/651519/hikvision-ds-k3b501sx-r-acero-inoxidable-torniquete-de-barrera-giratoria>