



## Hikvision Value Series DS-K1T321EFWX-B terminal de reconocimiento facial LCD 2 MP 6.1 cm (2.4") Negro

Hikvision Value Series DS-K1T321EFWX-B, LCD, 6.1 cm (2.4"), 320 x 240 Pixeles, Plana, 2 MP, CMOS

SKU: DS-K1T321EFWX-B

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color de la carcasa: **Negro**

Diagonal de la pantalla: **6.1 cm (2.4")**

Tecnología de visualización: **LCD**

Resolución de la cámara: **2 MP**

### Aspectos destacados

Hikvision Value Series DS-K1T321EFWX-B. Tecnología de visualización: LCD, Diagonal de la pantalla: 6.1 cm (2.4"), Resolución de la pantalla: 320 x 240 Pixeles. Resolución de la cámara: 2 MP, Tipo de sensor: CMOS. Color de la carcasa: Negro, Distancia de reconocimiento facial: 0.3 - 1.5 m, Duración del reconocimiento facial: 0.2 s. Consumo energético: 6 W, Voltaje de entrada: 12 V. Frecuencia del procesador: 900 MHz, Memoria interna: 4 GB, Memoria Flash: 256 MB

### Especificaciones

|  |
|--|
| <b>Exhibición</b>                                      |
| Tecnología de visualización: <b>LCD</b>                |
| Diagonal de la pantalla: <b>6.1 cm (2.4")</b>          |
| Resolución de la pantalla: <b>320 x 240 Pixeles</b>    |
| Forma de la pantalla: <b>Plana</b>                     |
| <b>Cámara fotográfica</b>                              |
| Tipo de sensor: <b>CMOS</b>                            |
| Resolución de la cámara: <b>2 MP</b>                   |
| Apertura máxima: <b>2</b>                              |
| Número de cámaras: <b>1</b>                            |
| Número de lentes: <b>1</b>                             |
| <b>Características</b>                                 |
| Color de la carcasa: <b>Negro</b>                      |
| Distancia de reconocimiento facial: <b>0.3 - 1.5 m</b> |
| Procesador incorporado: <b>Si</b>                      |
| Capacidad facial: <b>500</b>                           |
| Duración del reconocimiento facial: <b>0.2 s</b>       |
| Precisión del reconocimiento facial: <b>99%</b>        |
| Anti falsificación de la cara: <b>Si</b>               |
| Capacidad de eventos: <b>150000</b>                    |
| Protocolos de red compatibles: <b>ISAPI, ISUP 5.0</b>  |
| Botón de salida: <b>Si</b>                             |
| Control de bloqueo: <b>Si</b>                          |

Administración basada en web: **Si**Lector de chip/tarjeta de acceso: **Si**Señal analógica: **NTSC, PAL**Tipo de tarjeta de autenticación: **EM**Pisón: **Si**Capacidad de tarjetas: **3000 tarjetas**Capacidad de huellas dactilares: **3000**Idiomas de soporte: **Multi**Vibrador: **Si**Card reading distance: **0 - 5 cm**Card reading duration: **1 s**Built-in access controller: **Si**Supplement light: **Luz blanca**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%****Puertos e Interfaces**Puerto USB: **Si**Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**Puertos RS-485: **1**Interfaz de Wiegand: **Si**Entrada de contacto de puerta: **1****Control de energía**Consumo energético: **6 W**Voltaje de entrada: **12 V****Requisitos del sistema**Frecuencia del procesador: **900 MHz**Memoria interna: **4 GB**Memoria Flash: **256 MB**Sistema operativo instalado: **Linux****Red**Wifi: **Si**Vista viva: **Si****Peso y dimensiones**Ancho: **77.7 mm**Profundidad: **50.9 mm**Altura: **200 mm**Link: <https://mcashop.mx/producto/651543/hikvision-value-series-ds-k11321efwx-b-terminal-de-reconocimiento-facial-lcd-2-mp-61-cm-24-negro>