



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8MM) cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior 2688 x 1520 Píxeles

Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2347G2H-LISU/SL(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 3000 K, CB;CE-EMC;CE-LVD;CE-RoHS;IC-VoC;IP;LOA;RCM, Negro

SKU: DS-2CD2347G2H-LISU/SL

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

HDD incorporado: **Si**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Visión nocturna: **Si**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Wifi: **No**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Negro**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Los requisitos de seguridad varían. Por eso, Hikvision diseña y adapta las cámaras en red para satisfacer diversas necesidades, desde la videovigilancia hasta el análisis de contenido de vídeo basado en algoritmos de deep learning.

Nuestras cámaras en red son la elección ideal para cientos de escenarios de aplicación al ofrecer imágenes de alta calidad en una amplia gama de condiciones de iluminación (al tiempo que se minimizan los requisitos de almacenamiento y ancho de banda) y proporcionar información situacional basada en datos para ayudarle a tomar decisiones inteligentes.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Temperatura de color: **3000 K**

Certificación: **CB;CE-EMC;CE-LVD;CE-RoHS;IC-VoC;IP;LOA;RCM**

Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Negro**

Cámara fotográficaIluminación mínima: **0 Lux****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Apertura máxima: **1**Distancia focal fija: **2.8 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Tipo de LED: **IR****Vídeo**Máxima resolución: **2688 x 1520 Píxeles**Total de megapíxeles: **4 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**Velocidad de cuadro: **30 fps**Emisión de vídeo: **Si**Reducción de ruido: **Si**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Tipo de control de ganancia: **Auto**Compensación de contraluz (BLC): **Si****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Sistema de audio: **De 2 vías**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **Si**Wifi: **No**Bluetooth: **No****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **Si**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC****Seguridad**Construido en la sirena: **Si**Alarma de manipulación activa: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida CC: **12**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

Peso y dimensiones

Peso: **810 g**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **170 mm**

Alto del paquete: **160 mm**

Peso del paquete: **1.28 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **311325336**

Link: <https://mcashop.mx/producto/651583/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2347g2h-lisusl28mm-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-2688-x-1520-pixeles>