



Allied Telesis AT-PC2000/LC-960 convertidor de red 1000 Mbit/s 850 nm Gris

Allied Telesis AT-PC2000/LC-960, 1000 Mbit/s, 14880 pps, 148880 pps, 1488000 pps, 1000 m, 850 nm

SKU: AT-PC2000/LC-960

Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Distancia de transferencia máxima: **1000 m**

Longitud de onda: **850 nm**

Interno: **No**

Conector fibra óptica: **LC**

Aspectos destacados

Especificaciones

Red

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Tasa de reenvío de paquetes (10 Mbps): **14880 pps**

Tasa de reenvío de paquetes (100 Mbps): **148880 pps**

Tasa de reenvío de paquetes (1 Gbps): **1488000 pps**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Guardar y remitir: **Si**

Desempeño

Distancia de transferencia máxima: **1000 m**

Longitud de onda: **850 nm**

Características

Interno: **No**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace, Red, PoE**

Color del producto: **Gris**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos de canal de fibra: **1**

Conector fibra óptica: **LC**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **1**

Control de energía

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 Hz**

Consumo energético: **35 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **30 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **155 mm**

Profundidad: **149 mm**

Altura: **40 mm**

Peso: **748 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Contenido del empaque

Adaptador AC incluido: **Si**

Certificados

Certificación: **FCC Class B EN55022 Class A C-Tick CE**

Link: <https://mcashop.mx/producto/651690/allied-tesis-at-pc2000lc-960-convertidor-de-red-1000-mbits-850-nm-gris>