



## Hikvision DS-2DF8C442MXG-LWT cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DF8C442MXG-LWT, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 120 Db, Techo

SKU: DS-2DF8C442MXG-LWT

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Gris**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

HDD incorporado: **No**

Gestionado por la nube: **Si**

Tipo de alimentación: **CC**

Peso: **6 kg**

Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Contro PTZ: **Si**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: **Si**

Alarma de entrada / salida: **Si**

Número de idiomas: **33**

Idiomas de soporte: **Multi**

Rango dinámico: **120 Db**

## Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Gris**

Funciones de protección: **Resistente a la corrosión**

Grado de protección IP: **IP67**

## Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de rotación: **360°**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **1.97 - 58.8°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **1.12 - 34.6°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **2.28 - 67.1°**

Ángulo de inclinación: **-20 - 90°**

Velocidad de inclinación: **120 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **200 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 360°**

Velocidad de paneo: **160 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **240 °/seg**

## Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

## Sistema de lentes

Zoom óptico: **42x**

Zoom digital: **16x**

Número de lentes: **1**

Velocidad del zoom: **5.4 s**

Intervalo de longitud focal: **6 - 252 mm**

Apertura máxima: **1.2**

Distancia de detección (tele): **3475.9 m**

Distancia de observación (tele): **1379.3 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **695.2 m**

Distancia de identificación (tele): **347.6 m**

## Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **500 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

## Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos gráficos soportados: **1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Formato de vídeo soportado: **720p, 960p, 1080p, 1440p**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**

Rango de bits: **32 Kbps to 16384 Kbps**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

Smart IR: **Si**

## Audio

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Rango de velocidad de bits: **32 - 192 Kbit/s**

## Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour, WebSocket, WebSockets**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

## Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

## Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

## Seguridad

Canales de salida de alarma: **2**

## Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Programación de gestión: **HikCentral, iVMS-4200, Hik-Connect**

## Control de energía

Tipo de alimentación: **CC**

Voltaje de entrada AC: **24 V**

Consumo de energía (máx.): **60 W**

Voltaje de salida CC: **36**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 70 °C**

### Peso y dimensiones

Altura: **398.1 mm**

Diámetro: **24.2 cm**

Peso: **6 kg**

### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/651717/hikvision-ds-2df8c442mxg-lwt-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>