

[A] ALTA
LABS

Alta Labs S24-POE dispositivo de redes Gestionado Gigabit Ethernet (10/100/1000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

Alta Labs S24-POE, Gestionado, Gigabit Ethernet (10/100/1000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U, Montaje de pared

SKU: S24-POE

Información Técnica

Marca: **Alta Labs**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Número de módulos SFP+ instalados: **2**

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **Si**

Capacidad de conmutación: **88 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **No**

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Gestionado por la nube: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **24**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Número de módulos SFP+ instalados: **2**

Conector eléctrico: **Conector de entrada de CA**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1x, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Soporte 10G: **Si**

Límite de rango: **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Auto-detección: **Si**

Auto-negociación: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **Stacked VLAN**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **88 Gbit/s**

Rendimiento: **44 Gbit/s**

Rango de reenvío: **65500 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **8000 entradas**

Memoria intermedia de paquetes: **4.1 MB**

Seguridad

IGMP: **Si**

Tipo de autenticación: **IEEE 802.1x**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**

Apilable: **No**

Factor de forma: **1U**

Color del producto: **Gris**

Material de la cubierta: **Acero**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Red, PoE**

Montaje de pared: **Si**

Desempeño

Firmware actualizable: **Si**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Fuente de alimentación incluida: **Si**

Número de fuentes de alimentación: **1**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Consumo energético: **53 W**

Consumo de energía (máx.): **295 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: **Active PoE**

Alimentación mediante Ethernet Plus (PoE +) Cantidad de puertos: **16**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **240 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-5 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **441.5 mm**

Profundidad: **254 mm**Altura: **44 mm**Peso: **3.6 kg****Contenido del empaque**Cables incluidos: **Corriente alterna**Guía de configuración rápida: **Si**Manual de usuario: **No**Manual: **No**Estante de montaje: **Si****Empaquetado de datos**Tipo de empaque: **Caja****Certificados**Certificación: **CE, FCC, IC**Link: <https://mcashop.mx/producto/651772/alta-labs-s24-poe-dispositivo-de-redes-gestionado-gigabit-ethernet-101001000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-gris>