



## Hikvision DS-K3B631TX-R/MPIQL-DP65 torniquete para control de acceso Acero inoxidable Torniquete de barrera giratoria

Hikvision DS-K3B631TX-R/MPIQL-DP65, Acero inoxidable, Acero inoxidable, Torniquete de barrera giratoria, Acero inoxidable, Acrílico, 60 personas(s)

SKU: DS-K3B631TX-R/MPIQL-DP65

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Color del producto: **Acero inoxidable**

Tipo: **Torniquete de barrera giratoria**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

## Aspectos destacados

Impulsados por los algoritmos de control de motores, la tecnología de control de acceso y las tecnologías de intercomunicación de desarrollo propio de Hikvision, las puertas de velocidad y los torniquetes de Hikvision ofrecen un portafolio de productos diversificado, con calidad, estabilidad y durabilidad impecables, que satisfacen las necesidades de varios escenarios.

## Especificaciones

| Características                                                |
|----------------------------------------------------------------|
| Color del producto: <b>Acero inoxidable</b>                    |
| Material del marco: <b>Acero inoxidable</b>                    |
| Tipo: <b>Torniquete de barrera giratoria</b>                   |
| Material de la cubierta: <b>Acero inoxidable</b>               |
| Material de barrera: <b>Acrílico</b>                           |
| Velocidad de paso (personas por minuto): <b>60 personas(s)</b> |
| Adecuado para usarse en interiores: <b>Si</b>                  |
| Pantalla incorporada: <b>Si</b>                                |
| Tipo de visualizador: <b>LED</b>                               |
| Servo integrado: <b>Si</b>                                     |
| Ciclos promedio entre fallos (MTBF): <b>12000000</b>           |
| Número de pares de detectores de luz IR: <b>20</b>             |
| Capacidad de la tarjeta: <b>250000</b>                         |
| Capacidad de eventos: <b>1000000</b>                           |
| Control de energía                                             |
| Voltaje de entrada AC: <b>100 - 240 V</b>                      |
| Frecuencia de entrada AC: <b>50/60 Hz</b>                      |
| Puertos e Interfaces                                           |
| Ethernet: <b>Si</b>                                            |
| Control de bloqueo: <b>Si</b>                                  |
| Canales de entrada de alarma: <b>2</b>                         |
| Canales de salida de alarma: <b>2</b>                          |
| Condiciones ambientales                                        |

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 50 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 95%**

### **Peso y dimensiones**

Ancho de carril (min): **55 cm**

Ancho de carril (máx): **110 cm**

Ancho: **1500 mm**

Profundidad: **130 mm**

Altura: **1000 mm**

Peso: **64 kg**

Ancho del paquete: **1690 mm**

Largo del paquete: **465 mm**

Alto del paquete: **1105 mm**

Peso del paquete: **82 kg**

Tipo de empaque: **Caja**

Link: <https://mcahop.mx/producto/651801/hikvision-ds-k3b631tx-rmpigl-dp65-torniquete-para-control-de-acceso-acero-inoxidable-torniquete-de-barrera-giratoria>