



Grandstream Networks HT812 adaptador de telefonía VoIP

Grandstream Networks HT812, iLBC, G.711, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, OPUS, T.38, FCC/CE/RCM, K.21, TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP..., Telnet, AES, HTTPS

SKU: HT-812

Información Técnica

Marca: **Grandstream Networks**

Identificador de llamadas: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características

Codecs de voz: **iLBC, G.711, G.723.1, G.726, G.729A, G.729B, OPUS**

Compatibilidad de fax: **T.38**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

Certificación: **FCC/CE/RCM, K.21**

Red

Administración basada en web: **Si**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Gestión de llamadas

Identificador de llamadas: **Si**

Llamada en conferencia: **Si**

Llamada en espera: **Si**

Protocolos

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP/UDP, RTP/RTCP, HTTP/HTTPS, ARP/RARP, ICMP, DNS, DHCP, NTP, TFTP, TELNET, STUN, SIP (RFC3261), SIP over TCP/TLS, SRTP, TR-069**

Protocolos de gestión: **Telnet**

Seguridad

Algoritmos de seguridad: **AES, HTTPS**

Puertos e Interfaces

Puertos de entrada y salida (E/S): **2 x FXS, 2 x RJ-45**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **2**

Control de energía

Voltaje de salida: **12 V**

Corriente de salida: **0.5 A**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85177900**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura): **130 x 90 x 28.5 mm**

Peso: **353.33 g**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/652153/grandstream-networks-ht812-adaptador-de-telefonía-voip>