



Allied Telesis AT-DMC1000/ST-00 convertidor de red 1000 Mbit/s 850 nm Multimodo Gris

Allied Telesis AT-DMC1000/ST-00, 1000 Mbit/s, 1000Base-T, 1000Base-SX, IEEE 802.1Q, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: AT-DMC1000-ST-00

Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Color del producto: **Gris**

Interno: **No**

Conector fibra óptica: **ST**

Longitud de onda: **850 nm**

Distancia de transferencia máxima: **550 m**

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Aspectos destacados

Allied Telesis AT-DMC1000/ST-00. Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s, Interfaz de convertidor de entrada: 1000Base-T, Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-SX. Distancia de transferencia máxima: 550 m, Longitud de onda: 850 nm, Estructura de modo de fibra: Multimodo. Color del producto: Gris. Conector fibra óptica: ST, Tecnología de conectividad: Alámbrico. Consumo energético: 1.5 W

Especificaciones

Red
Rango máximo de transferencia de datos: 1000 Mbit/s
Interfaz de convertidor de entrada: 1000Base-T
Interfaz de convertidor de salida: 1000Base-SX
Estándares de red: IEEE 802.1Q
Tipo de interfaz ethernet: Gigabit Ethernet
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000 Mbit/s
Tecnología de cableado ethernet de cobre: 1000BASE-T
Tecnología de fibra de cableado ethernet: 1000BASE-SX
Tasa de reenvío de paquetes (10 Mbps): 14880 pps
Tasa de reenvío de paquetes (100 Mbps): 148880 pps
Tasa de reenvío de paquetes (1 Gbps): 1488000 pps
Soporte VLAN: Si
Auto MDI / MDI-X: Si
Auto-negociación: Si
Sistema de dúplex: Completo, Semi (dúplex)
Desempeño
Distancia de transferencia máxima: 550 m
Longitud de onda: 850 nm
Estructura de modo de fibra: Multimodo
Potencia Tx (min): -9.5 dBmW
Potencia Tx (máx.): -4 dBmW

Potencia Rx (min): **-17 dBmW**

Características

Interno: **No**

Indicadores LED: **Si**

Color del producto: **Gris**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos de canal de fibra: **2**

Conector fibra óptica: **ST**

Control de energía

Consumo energético: **1.5 W**

Peso y dimensiones

Ancho: **31.8 mm**

Profundidad: **91.4 mm**

Altura: **21.6 mm**

Peso: **113 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-15 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Link: <https://mcashop.mx/producto/652622/allied-tesis-at-dmc1000st-00-convertidor-de-red-1000-mbits-850-nm-multimodo-gris>