



Allied Telesis AT-IE200-6GT Gestionado L2 Gigabit Ethernet (10/100/1000) Negro

Allied Telesis AT-IE200-6GT, Gestionado, L2, Gigabit Ethernet (10/100/1000)

SKU: AT-IE200-6GT-80

Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Capacidad de conmutación: **12 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Montaje en rack: **No**

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **Gestionado**

Capa del interruptor: **L2**

Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**

Administración basada en web: **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Gigabit Ethernet (10/100/1000)**

Cantidad de ranuras del módulo SFP: **2**

Conector fibra óptica: **SFP**

Puerto de consola: **RJ-45**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Conector eléctrico: **Toma de entrada de CC**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.1Q, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ac, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Adición de vínculos: **Si**

Protocolo de árbol de expansión: **Si**

Soporte para auto-aprendizaje de dirección MAC: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Funciones de LAN virtual: **VLAN Identifier (VLAN ID), Port-based VLAN**

Número de VLANs: **2000**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **12 Gbit/s**

Tabla de direcciones MAC: **2000 entradas**

Número de colas: **4**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Memoria intermedia de paquetes: **0.25 MB**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCPv6 client, DHCP server, DHCP client**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

IGMP: **Si**

Soporte SSH/SSL: **Si**

Autenticación: **Autenticación basada en MAC**

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **No**

Color del producto: **Negro**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 - 48 V**

Consumo de energía (máx.): **24 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-40 - 75 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **159 mm**

Profundidad: **55 mm**

Altura: **134 mm**

Peso: **900 g**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcahop.mx/producto/652792/allied-tesis-at-ie200-6gt-gestionado-l2-gigabit-ethernet-101001000-negro>