



## Provision-ISR DH-340IPSN-MVF cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Provision-ISR DH-340IPSN-MVF, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: DH-340IPSN-MVF

### Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**

Número de lentes: **1**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Ethernet: **Si**

Bluetooth: **No**

Wifi: **No**

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

HDD incorporado: **No**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Factor de forma: **Torreta**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de montaje: **Techo**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP67**

### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.04 Lux**

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1 ~ 1/100000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Autoenfoque: **Si**

Distancia de detección (angular): **64 m**

Distancia de detección (tele): **189 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **13 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **38 m**

Distancia de identificación (angular): **6 m**

Distancia de identificación (tele): **19 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **3**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapixeles: **4 MP**

Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### Audio

Sistema de audio: **De 1 vía**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711u**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, Email, FTP, HTTP POST, HTTPS, QoS, Auto Report, P2P**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **3 usuario(s)**

### **Medios de almacenaje**

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **SD**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

### **Puertos e Interfaces**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

### **Seguridad**

Detección de movimiento en video: **Si**

### **Características de administración**

Botón de restaurar: **Si**

### **Control de energía**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9 W**

Voltaje de salida CC: **12**

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### **Peso y dimensiones**

Diámetro: **11.3 cm**

Longitud: **99.6 mm**

Peso: **730 g**

### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/653927/provision-isr-dh-340ipsn-mvf-camara-de-vigilancia-torre-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>