



## Provision-ISR DH-340IPSN-MVF cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Provision-ISR DH-340IPSN-MVF, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: DH-340IPSN-MVF

### Información Técnica

Marca: **Provision-ISR**  
 Tipo: **Cámara de seguridad IP**  
 Colocación compatible: **Interior y exterior**  
 Tecnología de conectividad: **Alámbrico**  
 Factor de forma: **Torreta**  
 Tipo de montaje: **Techo**  
 Color del producto: **Blanco**  
 Tipo de sensor: **CMOS**  
 Número de lentes: **1**  
 Visión nocturna: **Si**  
 Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**  
 Total de megapíxeles: **4 MP**  
 Ethernet: **Si**  
 Wifi: **No**  
 Bluetooth: **No**  
 HDD incorporado: **No**  
 Tipo de alimentación: **CC, PoE**  
 Peso: **730 g**  
 Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Interior y exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Diseño
Factor de forma: <b>Torreta</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Grado de protección IP: <b>IP67</b>
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: <b>0.04 Lux</b>

Tipo de disparador de la cámara: **Electrónico**

Velocidad de obturador: **1 ~ 1/100000 s**

### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Tipo de sensor: **CMOS**

### Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Intervalo de longitud focal: **2.8 - 12 mm**

Autoenfoco: **Si**

Distancia de detección (angular): **64 m**

Distancia de detección (tele): **189 m**

Distancia de reconocimiento (angular): **13 m**

Distancia de reconocimiento (tele): **38 m**

Distancia de identificación (angular): **6 m**

Distancia de identificación (tele): **19 m**

### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

Número de LEDs de iluminación: **3**

### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Espejo móvil: **Si**

Control de tasa de bits: **Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### Audio

Sistema de audio: **De 1 vía**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711u**

Micrófono incorporado: **Si**

### Red

Ethernet: **Si**

Tipo de interfaz ethernet: **Ethernet rápido**

Protocolos de red compatibles: **IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, Email, FTP, HTTP POST, HTTPS, QoS, Auto Report, P2P**

Wifi: **No**Bluetooth: **No**Número de usuarios: **3 usuario(s)****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**Lector de tarjeta integrado: **Si**Tarjetas de memoria compatibles: **SD**Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet (RJ-45): **1****Seguridad**Detección de movimiento en video: **Si****Características de administración**Botón de restaurar: **Si****Control de energía**Tipo de alimentación: **CC, PoE**Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **9 W**Voltaje de salida DC: **12****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%****Peso y dimensiones**Diámetro: **11.3 cm**Longitud: **99.6 mm**Peso: **730 g****Contenido del empaque**Número de cámaras: **1**Link: <https://mcashop.mx/producto/653927/provision-isr-dh-340ipn-mvf-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>