



Provision-ISR DH-340IPSN-MVF cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Provision-ISR DH-340IPSN-MVF, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Techo, Blanco, Torreta

SKU: DH-340IPSN-MVF

Información Técnica

Marca: Provision-ISR Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Colocación compatible: Interior y exterior Tecnología de conectividad: Alámbrico

Modo día / noche: Si

Diseño

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.04 Lux

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico



Velocidad de obturador: 1 ~ 1/100000 s

Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Intervalo de longitud focal: 2.8 - 12 mm

Autoenfoque: Si

Distancia de detección (angular): 64 m Distancia de detección (tele): 189 m

Distancia de reconocimiento (angular): 13 m

Distancia de reconocimiento (tele): 38 m Distancia de identificación (angular): 6 m

Distancia de identificación (tele): 19 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 40 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Número de LEDs de iluminación: 3

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Espejo móvil: Si

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Sistema de audio: De 1 vía

Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711u

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Protocolos de red compatibles: IPv4, IPv6, TCP, UDP, DHCP, NTP, DDNS, SNMP, 802.1X, RTSP, RTMP, UPnP, Email, FTP, HTTP

POST, HTTPS, QoS, Auto Report, P2P

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 3 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: SD

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Características de administración

Botón de restaurar: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 9 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Diámetro: 11.3 cm

Longitud: 99.6 mm

Peso: 730 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/653927/provision-isr-dh-340ipsn-mvf-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo