

V-SOL



V-SOL V1600G-0B dispositivo de redes L2/L3 1U

V-SOL V1600G-0B, L2/L3, Montaje en rack, 1U

SKU: V1600G-0B

Información Técnica

Marca: **V-Sol**Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **2**Número de módulos SFP+ instalados: **2**Montaje en rack: **Si**Fuente de energía: **Corriente alterna**Fuente de alimentación incluida: **Si**Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Capa del interruptor: **L2/L3**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Administración basada en web: **Si**Configuración de ajustes de ubicación (CLI): **Si**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **2**Número de módulos SFP+ instalados: **2**

Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): **20 kilometros**

Seguridad

Funciones DHCP: **DHCP server**Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**IGMP: **Si**Soporte SSH/SSL: **Si**

Diseño

Montaje en rack: **Si**Factor de forma: **1U**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**Fuente de alimentación incluida: **Si**Voltaje de entrada AC: **90 - 264 V**Frecuencia de entrada AC: **45/63 Hz**Consumo de energía (máx.): **35 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **No**

Condiciones ambientalesIntervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 55 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **220 mm**Profundidad: **442 mm**Altura: **43.6 mm**Peso: **2.8 kg**Link: <https://mcahop.mx/producto/653928/v-sol-v1600g-0b-dispositivo-de-redes-l2l3-1u>