



V-SOL V1600G2-B

V-SOL V1600G2-B, L3, 20000 m, 10G Ethernet, 100 - 240 V, 0 - 50 °C, -40 - 85 °C

SKU: V1600G-2B

Información Técnica

Marca: **V-Sol**

Aspectos destacados

Escenarios aplicables

Parámetros de configuración de plantillas, plug & play, fácil de navegar FTTH, umbral cero O&M de bajo coste.

OLT L3 = Router L3 + OLT L2

Proporciona protocolos de enrutamiento dinámico de capa 3 de RIP/OSPF, Conmutador de enrutamiento automático para el enlace ascendente para proteger la transmisión de datos

Fácil configuración, plug & play

Configuración de plantillas, plug and play, despliegue rápido

Potente protección de seguridad

Cortafuegos Basado en una estrategia flexible puede resistir eficazmente todo tipo de ataques

Especificaciones

Características

Capa del interruptor: **L3**

Opción DHCP 82: **Si**

Distancia lógica máxima (GPON): **20000 m**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

Puertos e Interfaces

Puertos ascendentes: **10G Ethernet**

Número de puertos GPON: **16**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **319 mm**

Profundidad: 442 mm
Altura: 43.6 mm
Peso: 4.08 kg

Link: <https://mcashop.mx/producto/653929/v-sol-v1600g2-b>