



# V-SOL V1600G2-B

V-SOL V1600G2-B, L3, 20000 m, 10G Ethernet, 100 - 240 V, 0 - 50 °C, -40 - 85 °C

SKU: V1600G-2B

### Información Técnica

Marca: V-Sol

# **Aspectos destacados**

### **Escenarios aplicables**

Parámetros de configuración de plantillas, plug & play, fácil de navegar FTTH, umbral cero O&M de bajo coste.

#### OLT L3 = Router L3 + OLT L2

Proporciona protocolos de enrutamiento dinámico de capa 3 de RIP/OSPF,

Conmutador de enrutamiento automático para el enlace ascendente para proteger la transmisión de datos

#### Fácil configuración, plug & play

Configuración de plantillas, plug and play, despliegue rápido

### Potente protección de seguridad

Cortafuegos Basado en una estrategia flexible puede resistir eficazmente todo tipo de ataques

# **Especificaciones**

# Características

Capa del interruptor: L3

Opción DHCP 82: Si

Distancia lógica máxima (GPON): 20000 m

Lista de Control de Acceso (ACL): Si

### Puertos e Interfaces

Puertos ascendentes: 10G Ethernet

Número de puertos GPON: 16

## Control de energía

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 50 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 85 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 5 - 90%

### Peso y dimensiones

Ancho: 319 mm



Profundidad: 442 mm

Altura: **43.6 mm** Peso: 4.08 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/653929/v-sol-v1600g2-b