

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

HIKVISION[®]

www.mcashop.mx



Hikvision DS-D4239CD-1AAB pantalla de pared para proyección LED Interior

Hikvision DS-D4239CD-1AAB, LED, 128 x 128 Píxeles
SKU: DS-D4239CD-1AAB

Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tecnología de visualización: **LED**
- Tamaño de pixel: **3.91 x 3.91 mm**
- Brillo de pantalla: **4500 cd / m²**
- Colocación compatible: **Interior**
- Orientación: **Horizontal/Vertical**

Aspectos destacados

Con el apoyo de las tecnologías de encapsulación SMD, IMD y COB, las pantallas LED para interiores de Hikvision proporcionan soluciones de vanguardia para cualquier escenario en interiores. Estas pantallas LED para interiores ofrecen una calidad de imagen superior, alta resolución y reproducción dinámica del color, proporcionando a los clientes y visitantes una experiencia visual indeleble, y permitiendo a los usuarios operar cómodamente a través de la tecnología patentada de mejora de la imagen y la funcionalidad de control remoto de Hikvision.

Especificaciones

Exhibición

Tecnología de visualización: **LED**

Resolución de la pantalla: **128 x 128 Píxeles**

Retroiluminación LED: **Si**

Tamaño de pixel: **3.91 x 3.91 mm**

Brillo de pantalla: **4500 cd / m²**

Temperatura de color: **9300 K**

Razón de contraste (típica): **5000:1**

Rango de actualización nativa: **3840 Hz**

Rangos de actualización pantalla soportados: **3840 Hz**

Ángulo de visión, horizontal: **160°**

Ángulo de visión, vertical: **160°**

Uniformidad de brillo: **0 - 95%**

Profundidad de la escala de grises: **14 Bit**

Vida útil de la pantalla: **100000 h**

Display area: **0.25 m²**

Display pixel density: **65536 Punto por metro cuadrado**

Uniformidad de color: **? ± 0.003Cx**

Diseño

Colocación compatible: **Interior**
Orientación: **Horizontal/Vertical**
Montaje de pared: **Si**
Mantenimiento frontal: **Si**
Mantenimiento trasero: **Si**
Tipo de LED: **Dispositivo montado en superficie (SMD)**
Grado de protección IP: **IP66**
Color del producto: **Negro**
Material del panel: **Aluminio**
Utilizar con: **Comercial**
Método de conducción: **Conducción de corriente constante**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**
Display power consumption (max): **650 Watt por metro cuadrado**
Display power consumption (average): **210 Watt por metro cuadrado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: **RoHS**

Peso y dimensiones

Ancho: **500 mm**
Profundidad: **97 mm**
Altura: **500 mm**
Peso: **9.12 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **610 mm**
Largo del paquete: **165 mm**
Alto del paquete: **606 mm**
Peso del paquete: **10.8 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/654027/hikvision-ds-d4239cd-1aab-pantalla-de-pared-para-proyeccion-led-interior>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.