



Hikvision DS-D4239CD-1AAB pantalla de pared para provección LED Interior

Hikvision DS-D4239CD-1AAB, LED, 128 x 128 Pixeles

SKU: DS-D4239CD-1AAB

Información Técnica

Marca: Hikvision

Aspectos destacados

Con el apoyo de las tecnologías de encapsulación SMD, IMD y COB, las pantallas LED para interiores de Hikvision proporcionan soluciones de vanguardia para cualquier escenario en interiores. Estas pantallas LED para interiores ofrecen una calidad de imagen superior, alta resolución y reproducción dinámica del color, proporcionando a los clientes y visitantes una experiencia visual indeleble, y permitiendo a los usuarios operar cómodamente a través de la tecnología patentada de mejora de la imagen y la funcionalidad de control remoto de Hikvision.

Especificaciones

_				,	
Fx	hi	h.	\sim 1	\sim	n

Tecnología de visualización: LED

Resolución de la pantalla: 128 x 128 Pixeles

Retroiluminación LED: Si

Tamaño de pixel: 3.91 x 3.91 mm

Brillo de pantalla: 4500 cd / m²

Temperatura de color: 9300 K

Razón de contraste (típica): 5000:1 Rango de actualización nativa: 3840 Hz

Rangos de actualización pantalla soportados: 3840 Hz

Ángulo de visión, horizontal: 160°

Ángulo de visión, vertical: 160°

Uniformidad de brillo: 0 - 95%

Profundidad de la escala de grises: 14 Bit

Vida útil de la pantalla: 100000 h

Display area: 0.25 m²

Display pixel density: 65536 Punto por metro cuadrado

Uniformidad de color: ? ± 0.003Cx

Diseño

Colocación compatible: Interior

Orientación: Horizontal/Vertical

Montaje de pared: Si

Mantenimiento frontal: Si

Mantenimiento trasero: Si

Tipo de LED: Dispositivo montado en superficie (SMD)

Código IP (International Protection): IP66

Color del producto: **Negro**Material del panel: **Aluminio**

Método de conducción: Conducción de corriente constante

Control de energía

Utilizar con: Comercial

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V

Display power consumption (max): **650 Watt por metro cuadrado**Display power consumption (average): **210 Watt por metro cuadrado**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -10 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Technical details

Certificados de cumplimiento: RoHS

Peso y dimensiones

Ancho: 500 mm

Profundidad: 97 mm

Altura: 500 mm

Peso: 9.12 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 610 mm Largo del paquete: 165 mm

Alto del paquete: **606 mm**Peso del paquete: **10.8 kg**

Detalles técnicos

Certificados de cumplimiento: RoHS

Link: https://mcashop.mx/producto/654027/hikvision-ds-d4239cd-1aab-pantalla-de-pared-para-proyeccion-led-interior