



Hikvision DS-7608NFI-I2/8P/VPRO grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7608NFI-I2/8P/VPRO, 8 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 8 canales, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz 32 MP/24..., G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7608NFI-I2/8P/VPRO

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Wifi: **No**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Canales de entrada de vídeo: **8 canales**

Canales de entrada de alarma: **4**

Canales de salida de alarma: **1**

Número de canales reproducidos simultáneamente: **8 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Resoluciones soportadas: **4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF**

Recuento de personas: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Formatos de audio soportados: **G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Idiomas de soporte: **Multi**

Ancho de banda de entrada: **96 Mbit/s**

Ancho de banda de salida: **256 Mbit/s**

Detector de rostro: **Si**

Características de LAN inalámbrico

Wifi: **No**

Disco duro

Capacidad del HDD: **0 GB**

Número de HDDs soportados: **2**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **9**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **8**

Salida HDMI: **Si**

Número de puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Cantidad de puertos USB 2.0: **1**

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(Version 2.2), OTAP**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Interruptor de encendido/apagado integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **120 W**

Consumo energético: **50 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **120 W**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **384 mm**

Profundidad: **371 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/654090/hikvision-ds-7608nxi-i28pvpro-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>