



TP-Link Tapo C410 cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2304 x 1296 Píxeles Techo/pared

TP-Link Tapo C410, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico, CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65, Techo/pared, Blanco

SKU: TAPO C410

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Número de lentes: **1**

Tipo de alimentación: **Batería, CC, Solar**

Ethernet: **No**

Bluetooth: **No**

Wifi: **Si**

Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**

Total de megapíxeles: **3 MP**

HDD incorporado: **No**

Número de cámaras: **1**

Tipo de sensor: **CMOS**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Visión nocturna: **Si**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Colocación compatible: **Exterior**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

Certificación: **CE, FCC, DOE, CEC, RCM, KC, NCC, BSMI, NTRA, IP65**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Blanco**

Código IP (International Protection): **IP65**

Resistente a la intemperie: **Si**

Cámara fotográficaÁngulo de campo de visión (FOV): **125°**Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **111°**Ángulo de visión del objetivo, vertical: **56°**Ángulo de visión de la lente, diagonal: **125°****Sensor de la imagen**Número de sensores: **1**Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 2.8 mm (1 / 2.8")**Escaneado progresivo: **Si**Tipo de sensor: **CMOS****Sistema de lentes**Número de lentes: **1**Apertura máxima: **1.65**Distancia focal fija: **3.17 mm****Visión nocturna**Visión nocturna: **Si**Distancia de visión nocturna: **9.1 m**Tipo de LED: **IR**Longitud de onda infraroja: **850 nm****Vídeo**Máxima resolución: **2304 x 1296 Píxeles**Total de megapíxeles: **3 MP**Formatos de vídeo compatibles: **H.264**Formato de vídeo soportado: **1080p**Velocidad de cuadro: **15 fps**Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**Ajuste de calidad de imagen: **DNR****Audio**Altavoces incorporados: **Si**Sistema de audio: **De 2 vías**Micrófono incorporado: **Si****Red**Ethernet: **No**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**Bluetooth: **No**Distancia entre canales: **2400 MHz**Funciona con el Asistente de Google: **Si**Funciona con Amazon Alexa: **Si**Vista viva: **Si****Medios de almacenaje**HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: Si
Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB
Seguridad
Construido en la sirena: Si
Nivel de ruido de la sirena: 94 Db
Detección de movimiento en video: Si
Algoritmos de seguridad: 128-bit AES, SSL/TLS, WPA, WPA2-PSK
Características de administración
Botón de restaurar: Si
Control de energía
Tipo de alimentación: Batería, CC, Solar
Voltaje de entrada AC: 100-240 V
Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz
Consumo energético: 1.04 W
Consumo de energía (máx.): 2.12 W
Voltaje de salida CC: 5
Corriente de salida CC: 1 A
Tecnología de batería: Ión de litio
Batería recargable: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): -20 - 45 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Requisitos del sistema
Sistemas operativos móviles soportados: Android 10, Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 8.1, Android 9.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 16
Peso y dimensiones
Peso: 230 g
Longitud de cable: 0.5 m
Contenido del empaque
Número de cámaras: 1

Link: <https://mcashop.mx/producto/654322/tp-link-tapo-c410-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2304-x-1296-pixeles-techopared>