



# Hikvision DS-D6055UN-DP pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 139.7 cm (55") LED Wifi 500 cd / m<sup>2</sup> 4K Ultra HD Gris Procesador incorporado 24/7

Hikvision DS-D6055UN-DP, Pantalla plana de señalización digital, 139.7 cm (55"), LED, 3840 x 2160 Pixeles, Wifi, 24/7

### SKU: DS-D6055UN-DP

### Información Técnica

Marca: Hikvision Pantalla táctil: No

Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: 4K Ultra HD

Tecnología de visualización: LED

Utilizar con: Comercial

Ethernet: Si

Cantidad de DisplayPorts: 1

Wifi: Si

Puerto USB: Si

Número de puertos HDMI: 3

montaje VESA: Si

Colocación compatible: Interior

Color del producto: Gris

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Altavoces incorporados: Si Consumo energético: 75 W

Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Sistema informático: Si Procesador incorporado: Si

# Aspectos destacados

## **Especificaciones**

#### **Exhibición**

Retroiluminación LED: Si

Tipo de retro iluminación LED: Edge-LED Diagonal de la pantalla: 139.7 cm (55")

Tecnología de visualización: LED

Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles

Brillo de pantalla: 500 cd / m²

Tipo HD: 4K Ultra HD

Pantalla táctil: No



Tiempo de respuesta: 8 ms

Razón de contraste (típica): 5000:1 Ángulo de visión, horizontal: 178° Ángulo de visión, vertical: 178°

Número de colores de la pantalla: 1.07 mil millones de colores

Tamaño de pixel: 0.315 x 0.315 mm

Área de visualización activa (A x A): 1209.6 x 691.89 mm

Profundidad de color: 10 Bit

Rango de actualización nativa: 60 Hz

Espacio de color RGB: NTSC

Gama de colores: 85%

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: 3 Cantidad de DisplayPorts: 1

Puerto USB: Si

Cantidad de puertos USB: 2

Versión USB: 2.0

Cantidad de puertos tipo A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1): 1

Ethernet: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Wifi: Si

Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)

Interfase RS-232: Si

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Salida de audio para PC: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Número de altavoces incorporados: 2

Potencia estimada RMS: 20 W

Diseño

Diseño de producto: Pantalla plana de señalización digital

Colocación compatible: Interior

Orientación: Horizontal Color del producto: Gris Forma de la pantalla: Plana

montaje VESA: Si

Desempeño

Utilizar con: Comercial

Horas de funcionamiento (horas/días): 24/7

Control de energía

Consumo energético: 75 W



Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Consumo de energía (máx.): 140 W

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Sistema de cómputo

Sistema informático: Si

Tipo de sistema informático: Sistema en chip (SoC)

Procesador incorporado: Si

Fabricante de procesador: ARM

Familia de procesador: ARM Cortex

Modelo del procesador: A55

Arquitectura del procesador: ARM Cortex-A55

Frecuencia del procesador: 1.92 GHz

Núcleos del procesador: 4 Memoria interna: 4 GB

Capacidad de almacenamiento interno: 32 GB

Formatos de vídeo compatibles: 3GP, ASF, AVI, DAT, MKV, MOV, MP4, MPG, TS, VOB

Formatos de audio soportados: FLAC, IMY, M4A, MP1, MP2, MP3, MXMF, OGA, OGG, OTA, RTTTL, RTX, WAV, WMA, XMF

Formatos de imagen soportados: BMP, GIF, JPEG, JPG, PNG

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: 1239.7 mm

Profundidad de pantalla: 38.6 mm

Altura de pantalla: 712.5 mm

Peso de pantalla: 17.6 kg

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 1390 mm

Largo del paquete: 136 mm

Alto del paquete: 850 mm Peso del paquete: 24 kg

Contenido del empaque

Control remoto incluido: Si

Cables incluidos: Corriente alterna, RS-232

Kit de montaie: Si

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 80%

Intervalo de temperatura de almacenaje: -20 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 90%

Características

Montaje de pared: Si

Otras características

Guía de configuración rápida: Si



Bluetooth: Si

Versión de Bluetooth: 5.0

Cable de alimentación incluido: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/654340/hikvision-ds-d6055un-dp-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-56-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-56-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-56-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-56-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-56-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-56-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-1397-cm-56-led-wifi-500-cd-m2-de-senalizacion-digital-d gris-procesador-incorporado-247

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.