

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.



[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**TP-Link TAPO C530WS cámara de vigilancia Torreta Cámara de seguridad IP Exterior 2880 x 1620 Pixeles Pared**

TP-Link TAPO C530WS, Cámara de seguridad IP, Exterior, Inalámbrico y alámbrico, 29.9 m, Externo, Pared  
SKU: TAPO C530WS

**Información Técnica**

- Marca: **TP-LINK**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**
- Factor de forma: **Torreta**

- Tipo de montaje: **Pared**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **5 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **Si**
- Bluetooth: **No**
- Gestionado por la nube: **Si**
- Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Exterior**

Tecnología de conectividad: **Inalámbrico y alámbrico**

Modo panorámico automático: **Si**

Distancia de funcionamiento máximo: **29.9 m**

Modo día / noche: **Si**

Visualización a distancia: **Si**

Tipo de antena: **Externo**

Cantidad de antenas: **2**

### Diseño

Factor de forma: **Torreta**

Tipo de montaje: **Pared**

Color del producto: **Blanco**

Material de la cubierta: **Metal**

Funciones de protección: **Resistente al agua**

Grado de protección IP: **IP66**

Resistente a la intemperie: **Si**

### Cámara fotográfica

Control de desplazamiento de la cámara: **Si**

Control de inclinación de la cámara: **Si**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **95°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **53°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **112°**

Ángulo de inclinación: **60 - 130°**

#### Sensor de la imagen

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 3 mm (1 / 3")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Cámara panorámica

Tipo de sensor (cámara panorámica): **CMOS**

#### Sistema de lentes

Zoom digital: **12x**

Intervalo de longitud focal: **3.2 mm**

#### Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Tipo de LED: **IR/Blanco**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2880 x 1620 Píxeles**

Total de megapíxeles: **5 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264**

Formatos gráficos soportados: **2880 x 1620**

Grabación de vídeo: **Si**

Velocidad de cuadro: **30 fps**

Ajuste de calidad de imagen: **DNR**

#### Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Sistema de audio: **De 2 vías**

Canales de entrada de audio: **1.0 canales**

Canales de salida de audio: **1.0 canales**

Formatos de audio soportados: **RTSP**

Micrófono incorporado: **Si**

Número de micrófonos: **1**

Detección de audio: **Si**

#### Red

Ethernet: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)**

Bluetooth: **No**

Vista viva: **Si**

#### Medios de almacenaje

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash)**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

#### Seguridad

Construido en la sirena: **Si**

Nivel de ruido de la sirena: **99 Db**

Detección de movimiento en video: **Si**

Cifrado HTTPS: **Si**

Tipo de notificación de alerta: **Notificación de inserción**

Sensor de movimiento: **Si**

Espejo: **Si**

#### Características de administración

Gestionado por la nube: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Operado remotamente: **Si**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **Corriente alterna, CC**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Voltaje de salida DC: **9**

Corriente de salida CC: **0.85 A**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **123.8 mm**

Profundidad: **90 mm**

Altura: **123 mm**

#### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **160 mm**

Largo del paquete: **210 mm**

Alto del paquete: **145 mm**

Peso del paquete: **710 g**

Tipo de empaque: **Caja**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Kit de montaje: **Si**

Soportes de montaje incluidos: **Si**

Tornillos incluidos: **Si**

Plantilla de perforación incluida: **Si**

Manual: **Si**

Link: <https://mcashop.mx/producto/654368/tp-link-tapo-c530ws-camara-de-vigilancia-torreta-camara-de-seguridad-ip-externo-2880-x-1620-pixeles-pared>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.