



Allied Telesis AT-MMC2000/LC-960 convertidor de red 1000 Mbit/s 1310 nm Multimodo Gris

Allied Telesis AT-MMC2000/LC-960, 1000 Mbit/s, 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, 1000Base-SX, IEEE 802.1Q, Gigabit Ethernet, 10,100,1000 Mbit/s

SKU: AT-MMC2000/LC-960

Información Técnica

Marca: **Allied Telesis**

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Distancia de transferencia máxima: **2000 m**

Longitud de onda: **1310 nm**

Interno: **No**

Conector fibra óptica: **LC**

Aspectos destacados

Especificaciones

Red

Rango máximo de transferencia de datos: **1000 Mbit/s**

Interfaz de convertidor de entrada: **10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T**

Interfaz de convertidor de salida: **1000Base-SX**

Estándares de red: **IEEE 802.1Q**

Tipo de interfaz ethernet: **Gigabit Ethernet**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Tecnología de fibra de cableado ethernet: **1000BASE?SX**

Soporte Jumbo Frames: **Si**

Soporte VLAN: **Si**

Sistema de dúplex: **Completo**

Desempeño

Distancia de transferencia máxima: **2000 m**

Longitud de onda: **1310 nm**

Estructura de modo de fibra: **Multimodo**

Diámetros de fibra de cable soportado: **50/125,62.5/125 µm**

Potencia Tx (min): **-20 dBmW**

Potencia Tx (máx.): **-14 dBmW**

Potencia Rx (min): **-32 dBmW**

Características

Interno: **No**

Indicadores LED: **Actividad, Enlace**

Color del producto: **Gris**

Puertos e Interfaces

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Puertos de canal de fibra: **2**

Conector fibra óptica: **LC**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada: **12 V**

Corriente de entrada: **0.14 A**

Consumo energético: **1.7 W**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Peso y dimensiones

Ancho: **54.9 mm**

Profundidad: **101.6 mm**

Altura: **21.8 mm**

Peso: **170 g**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 50 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Contenido del empaque

Manual de usuario: **Si**

Manual: **Si**

Guía de instalación rápida: **Si**

Certificados

Seguridad: **FCC Class A, EN55022 Class A, CISPR 22 Class A, C-TICK, VCCI**

Certificación: **CE, EN55024, EN61000-3-2, EN61000-3-3**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**

Link: <https://mcashop.mx/producto/654585/allied-tesis-at-mmc2000lc-960-convertidor-de-red-1000-mbits-1310-nm-multimodo-gris>