



Dahua Technology Mobile Camera DH-IPC-HDBW1430DE-SW cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior v exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Dahua Technology Mobile Camera DH-IPC-HDBW1430DE-SW, Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Inalámbrico y alámbrico, Externo, CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio..., Techo

SKU: IPC-HDBW1430DE-SW

Información Técnica

Marca: Dahua Technology Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: Si Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Inalámbrico y alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Visualización a distancia: Si

Tipo de antena: Externo

Cantidad de antenas: 1

Certificación: CE-LVD: EN62368-1; CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU; CE-RED: Radio Equipment

Directive 2014/53/EU; FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B; FCC ID: FCC PART 15C

Diseño

Factor de forma: Domo



Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Blanco

Material de la cubierta: Metal

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 90°

Ángulo de inclinación: 0 - 75°

Rango de paneo: 0 - 355°

Tipo de disparador de la cámara: Electrónico

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Velocidad de obturación ajustable: Automático/Manual

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 3 mm (1 / 3")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Cámara panorámica

Rango dinámico amplio digital (DWDR) (cámara panorámica): Si

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 68 m

Distancia de observación: 27.2 m Distancia de reconocimiento: 13.6 m

Autoenfoque: Si Apertura máxima: 2

Distancia de identificación: 6.8 m

Longitud focal fija (módulo térmico): 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Número de LEDs de iluminación: 3

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264B, H.265

Formatos de compresión de video: H.264+, H.264H, H.265+

Formatos gráficos soportados: 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2304 x 1296, 2560 x 1440

Formato de vídeo soportado: 720p, 1080p

Grabación de vídeo: Si



Velocidad de cuadro: 30 fps

Analítica de inteligencia de vídeo: Si

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 3 Kbps - 20480 Kbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Amplio Rango Dinámico Digital (DWDR): Si

Smart IR: Si

Audio

Sistema de audio: De 1 vía Sistema de audio Full dúplex: Si

Codecs de audio: G.711a; G.711Mu; PCM; G.726; G.723

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de Wi-Fi: 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)

Bluetooth: No

Número de usuarios: 6 usuario(s)

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash)

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 256 GB

Memoria interna: 64 MB Capacidad de ROM: 16 MB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Distancia de detección: 80 m

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Intromisión

Espejo: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -40 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Requisitos del sistema

Sistemas operativos móviles soportados: Android, iOS

Peso y dimensiones

Altura: **88.7 mm**Diámetro: **11.1 cm**

Peso: 414 g

Empaquetado de datos

Peso del paquete: 592 g

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $Link: \ https://mcashop.mx/producto/657083/dahua-technology-mobile-camera-dh-ipc-hdbw1430de-sw-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo$