

Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2147G3-LIS2UY(2.8MM) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2147G3-LIS2UY(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 130 Db, Techo

SKU: DS-2CD2147G3-LIS2UY

Información Técnica

Marca: **Hikvision**
Altavoces incorporados: **Si**
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Ethernet disponible: **Si**
Wi-Fi disponible: **No**
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Grado de protección IP: **IP67**
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Aspectos destacados

Lo que ofrecemos
La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

Especificaciones

Audio
Altavoces incorporados: **Si**
Formatos de audio soportados: **AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, MP2L2, MP3**
Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**
Rango de velocidad de bits: **8 - 380 Kbit/s**
Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**
Puertos e Interfaces
Cantidad de puertos Ethernet (RJ-45): **1**
Sistema de lentes

Cantidad de lentes: **1**
Distancia de detección: **61 m**
Distancia de observación: **24 m**
Distancia de reconocimiento: **12 m**
Enfoque fijo: **Si**
Distancia de identificación: **6 m**
Distancia focal fija: **2.8 mm**
Peso y dimensiones
Altura: **97.6 mm**
Diámetro: **12.2 cm**
Peso: **600 g**
Control de energía
Tipo de alimentación: **CC, PoE**
Consumo máximo de energía: **7.2 W**
Consumo de energía Power over Ethernet (PoE): **9 W**
Voltaje de salida DC: **12**
Corriente de salida CC: **0.6 A**
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa: **-30 - 60 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**
Red
Ethernet disponible: **Si**
Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP**
Wi-Fi disponible: **No**
Bluetooth disponible: **No**
Cantidad de usuarios: **32 usuario(s)**
Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**
Vista viva: **Si**
Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**
Vídeo
Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
Total de megapixeles: **4 MP**
Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Formatos de compresión de video: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**
Formatos gráficos soportados: **2688 x 1520**
Formato de vídeo soportado: **1520p**
Grabación de vídeo: **Si**
Velocidad de cuadro: **30 fps**
Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**
Control de tasa de bits: **Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)**
Rango de bits: **32 Kbps to 8 Mbps**
Compensación de contraluz (BLC): **Si**
Compensación de luces altas (HLC): **Si**
Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**
Smart IR: **Si**
Medios de almacenaje
HDD incorporado: **No**
Lector de tarjetas integrado: **Si**
Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**
Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**
Empaquetado de datos
Ancho del paquete: **234 mm**
Largo del paquete: **120 mm**
Alto del paquete: **117 mm**
Peso del paquete: **825 g**
Seguridad
Detección de movimiento en video disponible: **Si**
Protección de privacidad: **Si**
Antiparpadeo: **Si**
Latido: **Si**
Espejo: **Si**
Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**
Contador de píxeles: **Si**
Registro de flashes: **Si**
Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: **Si**
Registro de auditoría: **Si**
Reposición automática de la red (ANR): **Si**
Autenticación por consulta: **Si**
Almacenamiento de acceso en red (NAS): **Si**
Sensor de la imagen
Cantidad de sensores: **1**
Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**
Escaneado progresivo: **Si**
Tipo de sensor: **CMOS**
Características de administración
Gestión en la nube disponible: **Si**
Operado remotamente: **Si**
Programación de gestión: **iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central**
Cámara fotográfica
Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de rotación: **355°**
Ángulo de visión horizontal del objetivo: **111.1°**
Ángulo de visión vertical del objetivo: **57.6°**
Ángulo de visión diagonal de la lente: **138.5°**
Ángulo de inclinación: **0 - 75°**
Rango de paneo: **0 - 355°**
Velocidad de obturador: **1 - 1/100000 s**
Cantidad de zonas de enmascaramiento de la privacidad: **4**
Contenido del empaque
Cantidad de cámaras: **1**
Manual de usuario incluido: **Si**
Diseño
Factor de forma: **Domo**
Tipo de montaje: **Techo**
Color del producto: **Blanco**
Grado de protección IP: **IP67**
Código IK: **IK10**
Visión nocturna
Visión nocturna: **Si**
Distancia de visión nocturna: **30 m**
Tipo de LED: **IR/Blanco**
Longitud de onda infrarroja: **850 nm**
Desempeño
Tipo de producto: **Cámara de seguridad IP**
Colocación compatible: **Interior y exterior**
Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
Amplio rango dinámico (WDR): **Si**
Modo día/noche: **Si**
Filtro de corte infrarrojo (IR) disponible: **Si**
Luz integrada: **Si**
Cantidad de idiomas: **33**
Idiomas de soporte: **Multi**
Rango dinámico: **130 Db**

Link: https://mcashop.mx/producto/657584/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2147g3-lis2uy28mm-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.