



# Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2147G3-LIS2UY(2.8MM) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2147G3-LIS2UY(2.8MM), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, 130 Db, Techo

## SKU: DS-2CD2147G3-LIS2UY

## Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS

Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Gestionado por la nube: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

# Aspectos destacados

#### Lo que ofrecemos

La seguridad no es opcional, es una necesidad. Por eso, en Hikvision diseñamos cámaras de vigilancia con tecnología avanzada que se adaptan a cualquier entorno. Desde monitoreo general hasta análisis de contenido con algoritmos Deep Learning, ofrecemos soluciones que maximizan la protección y eficiencia.

Nuestras cámaras de videovigilancia generan imágenes de alta calidad en cualquier condición de iluminación, optimizan el almacenamiento y el ancho de banda, y brindan información precisa para tomar decisiones inteligentes. La elección perfecta para negocios, hogares e industrias.

# **Especificaciones**

# Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si

Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si

Página 1 de 4



Luz integrada: Si

Número de idiomas: 33 Idiomas de soporte: Multi Rango dinámico: 130 Db

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo Color del producto: Blanco

Código IP (International Protection): IP67

Código IK: IK10

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux Ángulo de rotación: 355°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 111.1° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 57.6° Ángulo de visión de la lente, diagonal: 138.5°

Ángulo de inclinación: 0 - 75° Rango de paneo: 0 - 355°

Velocidad de obturador: 1 - 1/100000 s

Número de zonas de enmascaramiento de la privacidad: 4

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Escaneado progresivo: Si Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Distancia de detección: 61 m Distancia de observación: 24 m Distancia de reconocimiento: 12 m

Enfoque fijo: Si

Distancia de identificación: 6 m Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR/Blanco

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2688 x 1520 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+



Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+

Formatos gráficos soportados: 2688 x 1520

Formato de vídeo soportado: 1520p

Grabación de vídeo: Si Velocidad de cuadro: 30 fps

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Control de tasa de bits: Nivel constante de bits (CBR), Tasa de bits variable (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps to 8 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Smart IR: Si

Audio

Altavoces incorporados: Si

Formatos de audio soportados: AAC-LC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, MP2L2, MP3

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db Rango de velocidad de bits: 8 - 380 Kbit/s

Frecuencias de muestreo: 8 - 48 kHz

Red

Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv4, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, WebSocket, WebSockets, SRTP, SFTP

Wifi: No Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 6 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Detección de movimiento en video: Si

Protección de privacidad: Si

Antiparpadeo: Si

Latido: Si Espejo: Si Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: Si

Contador de píxeles: **Si**Registro de flashes: **Si** 

Clasificación de objetivos humanos y de vehículos: Si

Registro de auditoría: Si

Reposición automática de la red (ANR): Si

Autenticación por consulta: Si

Almacenamiento de acceso en red (NAS): Si

#### Características de administración

Gestionado por la nube: Si Operado remotamente: Si

Programación de gestión: iVMS-4200,Hik-Connect,Hik-Central

# Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 7.2 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 9 W

Voltaje de salida CC: 12
Corriente de salida CC: 0.6 A

### **Condiciones ambientales**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

# Peso y dimensiones

Altura: 97.6 mm
Diámetro: 12.2 cm

Peso: 600 g

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 234 mm Largo del paquete: 120 mm Alto del paquete: 117 mm

Peso del paquete: 825 g

### Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Manual: Si

Link: https://mcashop.mx/producto/657584/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2147g3-lis2uy28mm-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.