



Ubiquiti UniFi ECS-48-PoE Gestionado L2/L3 10G Ethernet (100/1000/10000) Energía sobre Ethernet (PoE) 1U Gris

Ubiquiti UniFi ECS-48-PoE, Gestionado, L2/L3, 10G Ethernet (100/1000/10000), Energía sobre Ethernet (PoE), Montaje en rack, 1U

SKU: ECS-48-POE

Información Técnica

Marca: Ubiquiti

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt Tabla de direcciones MAC: 128000 entradas

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: Gestionado

Capa del interruptor: L2/L3

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: 48

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: 10G Ethernet (100/1000/10000)

Cantidad de puertos Ethernet 2.5G (cobre): 16 Cantidad de puertos Ethernet 10G (cobre): 32

Cantidad de ranuras del módulo SFP: 4

Cantidad de puertos SFP28: 4

Conector eléctrico: Conector de entrada de CA

Red

Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3bt

Soporte 10G: Si

Espejeo de puertos: Si

Soporte de control de flujo: Si

Adición de vínculos: Si

Control de transmisión de tormentas: Si

Límite de rango: Si

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: 10,100,1000,2500,5000,10000 Mbit/s

Rutas IPv4: 256000 Soporte VLAN: Si

Funcioes de LAN virtual: Voice VLAN

Número de VLANs: 1000 Transmisión de datos



Capacidad de conmutación: 920 Gbit/s

Rendimiento: 460 Gbit/s Rango de reenvío: 684 Mpps

Tabla de direcciones MAC: 128000 entradas

Ruta estática: Si

Soporte Jumbo Frames: Si

Memoria intermedia de paquetes: 8 MB

Seguridad

Funciones DHCP: DHCP guarding, DHCP relay, DHCP snooping

IGMP: Si

Protección contra loops: Si

Funciones de multidifusión

Multidifusión, soporte: Si

Diseño

Montaje en rack: Si Factor de forma: 1U

Color del producto: Gris

Material de la cubierta: SGCC

Botón de restaurar: Si

Indicadores LED: Actividad, Enlace, Estado

Soporte de ventiladores redundante: Si

Tipo de visualizador: LCM

Número de ventiladores: 4 Ventilador(es)

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Fuente de alimentación incluida: Si

Suministro de energía redundante (RPS), soporte: Si

Número de fuentes de alimentación: 2

Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V Frecuencia de entrada AC: 50/60 Hz

Consumo de energía (máx.): 2400 W

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): Si

Tipo de alimentación a través de Ethernet (PoE) compatible: PoE+, PoE++ (4PPoE)

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): 90 W

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: 2150 W

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -5 - 40 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 442 mm

Profundidad: 496 mm

Altura: **43.7 mm**Peso: **9.46 kg**

Contenido del empaque

Cables incluidos: **Corriente**Estante de montaje: **Si**

Empaquetado de datos

Rieles de rack: Si

Soportes de montaje incluidos: Si

Certificados

Certificados de cumplimiento: CE, Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC)

Link: https://mcashop.mx/producto/658011/ubiquiti-unifi-ecs-48-poe-gestionado-l2l3-10g-ethernet-100100010000-energia-sobre-ethernet-poe-1u-gris