



EcoFlow EF-Fold-G220-04 panel solar Silicio monocrystalino

EcoFlow EF-Fold-G220-04, 21.5 V, 12.4 A, Silicio monocrystalino, 25%, -20 - 85 °C, 615 mm

SKU: EFFLEX220BF

Información Técnica

Marca: **ECOFLOW**

Tipo de celda solar: **Silicio monocrystalino**

Aspectos destacados

El panel solar portátil bifacial EcoFlow EF-Fold-G220-04 está diseñado para ser 10% más compacto que los paneles de 220W comparables, sin afectar la producción de energía. Este panel fue creado con un lado principal de 220W y un lado de 155W en la parte posterior para captar la luz ambiental, de esta manera puedes captar hasta un 25% más de energía solar y cargar tu generador de energía portátil aún más rápido.

Especificaciones

Control de energía

Tensión en circuito abierto (Voc): **21.5 V**

Corriente de cortocircuito (Isc) (STC): **12.4 A**

Características

Tipo de celda solar: **Silicio monocrystalino**

Eficiencia de las células: **25%**

Technical details

Coefficiente de temperatura del voltaje de circuito abierto (Voc): **0.25 %/°C**

Coefficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito (Isc): **0.045 %/°C**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-20 - 85 °C**

Peso y dimensiones

Ancho: **615 mm**

Profundidad: **2155 mm**

Altura: **25 mm**

Peso: **7 kg**

Ancho de plegado: **61.5 cm**

Profundidad de plegado: **59 cm**

Altura de plegado: **3.2 cm**

Detalles técnicos

Coefficiente de temperatura del voltaje de circuito abierto (Voc): **0.25 %/°C**

Coefficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito (Isc): **0.045 %/°C**

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.