

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

InFocus

www.mcashop.mx



InFocus Genesis III Proyector de corto alcance 4000 lúmenes ANSI DLP SVGA (800x600) 3D Blanco

InFocus Genesis III, 4000 lúmenes ANSI, DLP, SVGA (800x600), 30000:1, 4:3, 80%
SKU: IN0002SL

Información Técnica

- Marca: **InFocus**
- Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**
- Tecnología de proyección: **DLP**
- Resolución original del proyector: **SVGA (800x600)**
- Razón de contraste (típica): **30000:1**
- Relación de aspecto nativa: **4:3**
- Tipo de fuente de luz: **Lámpara**
- Vida útil de la fuente de luz: **15000 h**
- Enfoque: **Manual**
- Full HD: **No**
- 3D: **Si**
- Entrada de audio (L,R): **1**
- Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**
- Puertos HDMI: **1**
- Puerto DVI: **No**
- Ethernet: **No**
- Lector de tarjeta integrado: **No**
- Nivel de ruido: **27 Db**
- Altavoces incorporados: **Si**
- Posicionamiento de mercado: **Presentación**
- Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**
- Color del producto: **Blanco**
- Pantalla incorporada: **No**
- Fuente de energía: **Corriente alterna**
- Consumo energético: **210 W**
- Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**
- Peso: **2.9 kg**

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Brillo de proyector: **4000 lúmenes ANSI**

Tecnología de proyección: **DLP**

Resolución original del proyector: **SVGA (800x600)**

Razón de contraste (típica): **30000:1**

Relación de aspecto nativa: **4:3**

Uniformidad: **80%**

Corrección vertical de keystone (trapezoide): **-40 - 40°**

Tamaño de matriz: **1.4 cm (0.55")**

Tipo de matriz: **DMD**

Sincronización horizontal (min): **15 kHz**

Sincronización horizontal (máx.): **97.55 kHz**

Sincronización vertical (min): **0.054 kHz**

Sincronización vertical (máx.): **0.085 kHz**

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: **Lámpara**

Vida útil de la fuente de luz: **15000 h**

Tipo de lámpara: **UHP**

Sistema de lentes

Enfoque: **Manual**

Intervalo de longitud focal: **21.85 - 24.01 mm**

Tipo de zoom: **Manual**

Alcance de zoom: **1.1:1**

Compensar: **115%**

Vídeo

Full HD: **No**

3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: **1920 x 1200 (WUXGA)**

Puertos e Interfaces

Versión HDMI: **1.4**

Entrada de S-Video: **1**

Tipo de puerto de servicio: **USB tipo A**

Entrada de audio (L,R): **1**

Salida de audio (L,R): **1**

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): **1**

Puertos HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Entrada de CA: **Si**

Red

Ethernet: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **No**

Características

Nivel de ruido: **27 Db**

Certificación: **CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP**

Multimedia

Altavoces incorporados: **Si**

Potencia estimada RMS: **3 W**

Número de altavoces incorporados: **1**

Diseño

Posicionamiento de mercado: **Presentación**

Tipo de producto: **Proyector de corto alcance**

Color del producto: **Blanco**

Ranura para cable de seguridad: **Si**

Tipo de ranura de bloqueo del cable: **Kensington**

Exhibición

Pantalla incorporada: **No**

Control de energía

Fuente de energía: **Corriente alterna**

Consumo energético: **210 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **267 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **5 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-10 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 85%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 85%**

Altitud de funcionamiento: **0 - 3048 m**

Peso y dimensiones

Ancho: **236 mm**

Profundidad: **313 mm**

Altura: **96.4 mm**

Peso: **2.9 kg**

Ancho del paquete: **337 mm**

Largo del paquete: **395 mm**

Alto del paquete: **166 mm**

Peso del paquete: **4.1 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/658509/infocus-genesis-iii-proyector-de-corto-alcance-4000-lumenes-ansi-dlp-svg-800x600-3d-blanco>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.