



InFocus Genesis III Proyector de corto alcance 4000 lúmenes ANSI DLP SVGA (800x600) 3D Blanco

InFocus Genesis III, 4000 lúmenes ANSI, DLP, SVGA (800x600), 30000:1, 4:3, 80%

SKU: IN0002SL

Información Técnica

Marca: InFocus

Tipo de fuente de luz: Lámpara Vida útil de la fuente de luz: 15000 h Tecnología de proyección: DLP Razón de contraste (típica): 30000:1 Relación de aspecto nativa: 4:3

Resolución original del proyector: SVGA (800x600)

Enfoque: Manual Entrada de audio (L,R): 1

Puerto DVI: No

Número de puertos HDMI: 1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Consumo energético: 210 W

Fuente de energía: Corriente alterna Consumo de energía (inactivo): 0.5 W

Pantalla incorporada: No

Peso: 2.9 kg

Color del producto: Blanco

Posicionamiento de mercado: Presentación Tipo de producto: Proyector de corto alcance

Nivel de ruido: 27 Db

Full HD: No 3D: Si

Altavoces incorporados: Si

Ethernet: No

Lector de tarjeta integrado: No

Aspectos destacados

Especificaciones

Proyector

Brillo de proyector: 4000 lúmenes ANSI

Tecnología de proyección: DLP

Resolución original del proyector: SVGA (800x600)

Razón de contraste (típica): 30000:1 Relación de aspecto nativa: 4:3

Uniformidad: 80%

Corrección vertical de keystone (trapezoide): -40 - 40°

Tamaño de matriz: 1.4 cm (0.55")



Tipo de matriz: DMD

Sincronización horizontal (min): 15 kHz Sincronización horizontal (máx.): 97.55 kHz Sincronización vertical (min): 0.054 kHz

Sincronización vertical (máx.): 0.085 kHz

Fuente luminosa

Tipo de fuente de luz: Lámpara Vida útil de la fuente de luz: 15000 h

Tipo de lámpara: UHP Sistema de lentes

Enfoque: Manual

Intervalo de longitud focal: 21.85 - 24.01 mm

Tipo de zoom: Manual Alcance de zoom: 1.1:1 Compensar: 115%

Vídeo

Full HD: No 3D: **Si**

Formatos gráficos soportados: 1920 x 1200 (WUXGA)

Puertos e Interfaces

Versión HDMI: 1.4 Entrada de S-Video: 1

Tipo de puerto de servicio: USB tipo A

Entrada de audio (L,R): 1 Salida de audio (L,R): 1

Cantidad de puertos VGA (D-Sub): 1

Número de puertos HDMI: 1

Puerto DVI: No Entrada de CA: Si

Red

Ethernet: No

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: No

Características

Nivel de ruido: 27 Db

Certificación: CB, CE, EAC, cTUVus, CCC, FCC, UKCA, NOM, PSB, BIS, WEEE, EU RoHS, China RoHS, CEL, CECP

Multimedia

Altavoces incorporados: Si Potencia estimada RMS: 3 W

Número de altavoces incorporados: 1

Diseño

Posicionamiento de mercado: Presentación

Tipo de producto: Proyector de corto alcance

Color del producto: Blanco

Ranura para cable de seguridad: Si

Tipo de ranura de bloqueo del cable: Kensington

Exhibición

Pantalla incorporada: No

Control de energía

Fuente de energía: Corriente alterna

Consumo energético: 210 W

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**Consumo de energía (máx.): **267 W**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 5 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -10 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 85%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 10 - 85%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3048 m

Peso y dimensiones

Ancho: 236 mm

Profundidad: 313 mm

Altura: 96.4 mm

Peso: **2.9 kg**

Ancho del paquete: 337 mm
Largo del paquete: 395 mm

Alto del paquete: 166 mm

Peso del paquete: 4.1 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/658509/infocus-genesis-iii-proyector-de-corto-alcance-4000-lumenes-ansi-dlp-svga-800x600-3d-blanco