



## Hikvision DS-7716NXI-I4/16P/VPRO grabadora de vídeo en red (NVR) 1.5U Negro

Hikvision DS-7716NXI-I4/16P/VPRO, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz 32 MP/24..., G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, MP2L2, G.726, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7716NXI-I4/16P/VPRO

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**

Color del producto: **Negro**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: <b>16 canales</b>
Canales de entrada de alarma: <b>16</b>
Canales de salida de alarma: <b>9</b>
Número de canales reproducidos simultáneamente: <b>16 canales</b>
Máxima resolución: <b>3840 x 2160 Pixeles</b>
Resoluciones soportadas: <b>4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF</b>
Recuento de personas: <b>Si</b>
Detección de movimiento en video: <b>Si</b>
Formatos de audio soportados: <b>G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, MP2L2, G.726</b>
Formatos de vídeo compatibles: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+</b>
Idiomas de soporte: <b>Multi</b>
Ancho de banda de entrada: <b>192 Mbit/s</b>
Ancho de banda de salida: <b>256 Mbit/s</b>
Detector de rostro: <b>Si</b>
Características de LAN inalámbrico
Wifi: <b>No</b>
Disco duro
Capacidad del HDD: <b>0 GB</b>
Número de HDDs soportados: <b>4</b>
Capacidad máxima de almacenaje: <b>20 TB</b>

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **2**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Cantidad de puertos eSATA: **1**

Puertos RS-485: **2**

Interfase RS-232: **Si**

eSATA: **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(Version 2.2), OTAP**

### Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1.5U**

Interruptor integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC**

### Control de energía

Consumo de energía (máx.): **200 W**

Consumo energético: **50 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

### Requisitos del sistema

Navegador compatible: **IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **440 mm**

Profundidad: **391 mm**

Altura: **72 mm**

Peso: **5 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/660563/hikvision-ds-7716nxi-i416pvpro-grabadora-de-video-en-red-nvr-15u-negro>