



## Hikvision DS-D2055UL-0A Videowall LCD 55", Full HD Interior

Hikvision DS-D2055UL-0A Videowall LCD 55", Full HD, Interior

SKU: DS-D2055UL-0A

### Información Técnica

Marca: **Hikvision**  
 Tecnología de visualización: **LCD**  
 Tamaño de pixel: **0.63 x 0.63 mm**  
 Brillo de pantalla: **500 cd / m<sup>2</sup>**  
 Colocación compatible: **Interior**  
 Orientación: **Horizontal**  
 Consumo energético: **245 W**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Exhibición
Tecnología de visualización: <b>LCD</b>
Diagonal de la pantalla: <b>139.7 cm (55")</b>
Resolución de la pantalla: <b>1920 x 1080 Pixeles</b>
Tipo HD: <b>Full HD</b>
Tipo de panel: <b>IPS</b>
Retroiluminación LED: <b>Si</b>
Tipo de retro iluminación LED: <b>Direct-lit LED</b>
Relación de aspecto nativa: <b>16:9</b>
Área de visualización activa (A x A): <b>1209.6 x 680.4 mm</b>
Tamaño de pixel: <b>0.63 x 0.63 mm</b>
Brillo de pantalla: <b>500 cd / m<sup>2</sup></b>
Número de colores de la pantalla: <b>16.7 millones de colores</b>
Temperatura de color: <b>10000 K</b>
Razón de contraste (típica): <b>1200:1</b>
Tiempo de respuesta: <b>8 s</b>
Rango de actualización nativa: <b>60 Hz</b>
Ángulo de visión, horizontal: <b>178°</b>
Ángulo de visión, vertical: <b>178°</b>
Índice de niebla: <b>25%</b>
Gama de colores: <b>72%</b>
Profundidad de color: <b>8 Bit</b>
Horas de funcionamiento (horas/días): <b>24/7</b>
Costura física: <b>3.5 mm</b>
Diagonal de pantalla: <b>140 cm</b>

## Diseño

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal**

Ancho del marco (lateral): **3.5 mm**

Ancho del marco (superior): **3.5 mm**

Ancho del marco (inferior): **3.5 mm**

Montaje de pared: **Si**

Montaje VESA: **Si**

Interfaces de montaje de panel: **600 x 400 mm**

Color del producto: **Negro**

Color del panel: **Negro**

## Puertos e Interfaces

Puertos HDMI: **2**

Cantidad de puertos de entrada HDMI: **1**

Cantidad de puertos de salida HDMI: **1**

Puerto DVI: **Si**

Puertos de entrada VGA (D-Sub): **1**

Puertos DisplayPort: **1**

Entrada de DisplayPorts: **1**

Ethernet: **Si**

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos de entrada RS-232: **1**

Puertos de salida RS-232: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **1**

Cantidad de puertos de entrada IR: **1**

Salida de audio: **Si**

## Control de energía

Consumo energético: **245 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

## Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

## Peso y dimensiones

Ancho: **1213.5 mm**

Profundidad: **71.7 mm**

Altura: **684.5 mm**

Peso: **24.1 kg**

**Empaquetado de datos**

Cables incluidos: **Corriente alterna, HDMI, LAN (RJ-45)**

Kit de montaje: **Si**

Control remoto incluido: **Si**

Ancho del paquete: **1308 mm**

Largo del paquete: **221 mm**

Alto del paquete: **834 mm**

Peso del paquete: **30.3 kg**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/660651/hikvision-ds-d2055ul-0a-videowall-lcd-55-full-hd-interior>