



LinkedPRO LP15KRT3P sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 15 kVA 15000 W 10 salidas AC

LinkedPRO LP15KRT3P, Doble conversión (en línea), 15 kVA, 15000 W, Onda sinusoidal pura, 200 V, 240 V

SKU: LP15KRT3P

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**

Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**

Capacidad de potencia de salida (VA): **15 kVA**

Potencia de salida: **15000 W**

Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Voltaje de operación de entrada (min): **200 V**

Voltaje de operación de entrada (máx): **240 V**

Frecuencia de entrada: **40/70 Hz**

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Para llevar a cabo el arranque del equipo deberá estar listo en la fecha programada con las siguientes características:

- Cable 6 AWG del cableado al UPS.
- Nivel de voltaje de alimentación adecuado de 200-240 VAC.
- Interruptor de entrada de 60 Ampers (2x30).
- Sistema de aterrizaje aislado bien referenciado a tierra.

Garantiza protección de respaldo de energía para equipos de TI, servidores, estaciones de trabajo, NAS / dispositivos de almacenamiento, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia. El UPS adopta una topología de doble conversión para proporcionar potencia de salida de alta calidad con ECO adicional Modo para ahorrar energía y ahorrar en costos de energía Este UPS compatible con generador incluye paquetes de baterías intercambiables en caliente para mantenimiento sin interrupción de energía y un interruptor de apagado de emergencia (EPO) para permitir a los usuarios apagar el UPS inmediatamente durante una emergencia.

Especificaciones

Características
Topología UPS: Doble conversión (en línea)
Capacidad de potencia de salida (VA): 15 kVA
Potencia de salida: 15000 W
Forma de onda: Onda sinusoidal pura
Voltaje de operación de entrada (min): 200 V
Voltaje de operación de entrada (máx): 240 V
Frecuencia de entrada: 40/70 Hz
Frecuencia de salida: 50/60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 2%
Número de fases de entrada: 3

Factor de poder: **1**

Factor de potencia de entrada: **0.99**

Factor de potencia de salida: **1**

Factor de cima: **3:1**

Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **6%**

Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**

Protección de sobrecarga: **Si**

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: **Hardwire, NEMA L5-20R, NEMA L6-30R**

Cantidad de salidas AC: **10 salidas AC**

Diseño

Factor de forma: **Montaje en rack/Torre o Montaje en bastidor/Torre**

Capacidad del rack: **8U**

Color del producto: **Negro**

Tipo de control: **Botones**

Tipo de visualizador: **LCD**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-25 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Certificados

Certificados de cumplimiento: **Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), UL**

Peso y dimensiones

Ancho: **433 mm**

Profundidad: **660 mm**

Altura: **352 mm**

Peso: **157.4 kg**

Link: <https://mcahop.mx/producto/660746/linkedpro-lp15krt3p-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-15-kva-15000-w-10-salidas-ac>