



Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/VPRO grabadora de vídeo en red (NVR) 1U Negro

Hikvision DS-7616NXI-I2/16P/VPRO, 16 canales, 3840 x 2160 Pixeles, 16 canales, 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz 32 MP/24..., G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2, H.264, H.264+, H.265, H.265+

SKU: DS-7616NXI-I2/16P/VPRO

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Canales de entrada de vídeo: **16 canales**

Máxima resolución: **3840 x 2160 Pixeles**

Wifi: **No**

Capacidad del HDD: **0 GB**

Capacidad máxima de almacenaje: **20 TB**

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**

Color del producto: **Negro**

Aspectos destacados

Especificaciones

Desempeño
Canales de entrada de vídeo: 16 canales
Canales de entrada de alarma: 4
Canales de salida de alarma: 1
Número de canales reproducidos simultáneamente: 16 canales
Máxima resolución: 3840 x 2160 Pixeles
Resoluciones soportadas: 4K (3840 x 2160)/30 Hz, 2K (2560 x 1440)/60 Hz, 1920 x 1080/60 Hz, 1280 x 720/60 Hz 32 MP/24 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080p/UXGA/720p/VGA /4CIF/DCIF/2CIF/CIF/QCIF
Recuento de personas: Si
Detección de movimiento en video: Si
Formatos de audio soportados: G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722, G.726, MP2L2
Formatos de vídeo compatibles: H.264, H.264+, H.265, H.265+
Idiomas de soporte: Multi
Ancho de banda de entrada: 192 Mbit/s
Ancho de banda de salida: 256 Mbit/s
Detector de rostro: Si
Características de LAN inalámbrico
Wifi: No
Disco duro
Capacidad del HDD: 0 GB
Número de HDDs soportados: 2
Capacidad máxima de almacenaje: 20 TB

Interfaz del HDD: **SATA, SATA II, SATA III**

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **17**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000 Mbit/s**

Cantidad de puertos Power over Ethernet (PoE): **16**

Salida HDMI: **Si**

Puertos HDMI: **1**

Puertos de salida VGA (D-Sub): **1**

Puertos USB 2.0: **1**

Puertos USB-A 3.2 Gen 1: **1**

Entradas RCA de sonido: **1**

Salidas RCA de sonido: **1**

Estándares de red: **IEEE 802.3af, IEEE 802.3at**

Protocolos de red compatibles: **TCP/IP, DHCP, IPv4, IPv6, DNS, DDNS, NTP, RTSP, SADP, SMTP, SNMP, NFS, iSCSI, ISUP, UPnP™, HTTP, HTTPS, ONVIF(Version 2.2), OTAP**

Características

Montaje en rack: **Si**

Capacidad del rack: **1U**

Interruptor integrado: **Si**

Color del producto: **Negro**

Certificación: **CE, CB, REACH, WEEE, UKCA, RCM, IC, LOA, KC**

Control de energía

Consumo de energía (máx.): **180 W**

Consumo energético: **50 W**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **200 W**

Requisitos del sistema

Navegador compatible: **IE11, Chrome V57, Firefox V52, Safari V12, Edge V89, or above version**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Peso y dimensiones

Ancho: **384 mm**

Profundidad: **371 mm**

Altura: **52 mm**

Peso: **4 kg**

Link: <https://mcashop.mx/producto/660749/hikvision-ds-7616nxi-i216pvpro-grabadora-de-video-en-red-nvr-1u-negro>