

HIKVISION



Hikvision DS-D6043UN-DP pantalla de señalización Pantalla plana de señalización digital 109.2 cm (43") LED Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 24/7

Hikvision DS-D6043UN-DP, Pantalla plana de señalización digital, 109.2 cm (43"), LED, 3840 x 2160 Píxeles, Wifi, 24/7

SKU: DS-D6043UN-DP

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**

Tecnología de visualización: **LED**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Número de puertos HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos DisplayPort: **1**

Puerto USB: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Utilizar con: **Universal**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retro iluminación LED: **Edge-LED**

Diagonal de la pantalla: **109.2 cm (43")**

Tecnología de visualización: **LED**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **4000:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Tamaño de pixel: **0.2451 x 0.2451 mm**

Área de visualización activa (A x A): **941.184 x 529.416 mm**

Profundidad de color: **10 Bit**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Gama de colores: **85%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **3**

Puerto DVI: **No**

Número de puertos DisplayPort: **1**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0/3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Interfase RS-232: **Si**

Salida de audio para PC: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **5 W**

impedancia de los altavoces: **6 Ohmio**

Diseño

Diseño de producto: **Pantalla plana de señalización digital**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Horizontal/Vertical**

Color del producto: **Negro**

Montaje VESA: **Si**

Tipo de montaje: **Pared**

Desempeño

Utilizar con: **Universal**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

Control de energía

Consumo energético: **60 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Voltaje de entrada: **100 - 240 V**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Tipo de sistema informático: **Sistema en chip (SoC)**

Procesador incorporado: **Si**

Fabricante de procesador: **ARM**

Familia de procesador: **ARM Cortex**

Modelo del procesador: **A55**

Frecuencia del procesador: **1.92 GHz**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna (GB): **4 GB**

Capacidad de almacenamiento interno: **32 GB**

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **13**

Formatos de vídeo compatibles: **3GP, ASF, AVI, DAT, FLV, MKV, MOV, TS, VOB**

Formatos de audio soportados: **MP3, OGG, WAV, WMA**

Formatos de imagen soportados: **BMP, JPG, PNG**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **967.4 mm**

Profundidad de pantalla: **40 mm**

Altura de pantalla: **555.9 mm**

Peso de pantalla: **9.1 kg**

Peso: **9.1 kg**

Ancho del dispositivo (con soporte): **967.4 mm**

Largo (con soporte): **70 mm**

Alto (con soporte): **555.9 mm**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **1075 mm**

Largo del paquete: **144 mm**

Alto del paquete: **652 mm**

Peso del paquete: **12.5 kg**

Contenido del empaque

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Kit de montaje: **Si**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Red

Ethernet: **Si**Wifi: **Si**Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)****Características**Montaje de pared: **Si****Otras características**Guía de configuración rápida: **Si**Bluetooth: **Si**Versión de Bluetooth: **5.0**Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Link: <https://mcashop.mx/producto/660754/hikvision-ds-d6043un-dp-pantalla-de-senalizacion-pantalla-plana-de-senalizacion-digital-1092-cm-43-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-procesador-incorporado-android-247>