

LinkedPRO LP10KSPT sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Doble conversión (en línea) 10 kVA 10000 W

LinkedPRO LP10KSPT, Doble conversión (en línea), 10 kVA, 10000 W, Onda sinusoidal pura, 200 V, 240 V

SKU: LP10KSPT

Información Técnica

Marca: **LinkedPRO**
Factor de forma: **Tower**
Topología UPS: **Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA): **10 kVA**
Potencia de salida: **10000 W**
Forma de onda: **Onda sinusoidal pura**

Aspectos destacados

UPS LP6-10KSPT: Potencia, Eficiencia y Versatilidad en un Solo Equipo
¡Potencia y tecnología avanzada para garantizar la continuidad energética que necesitas! Presentamos el LP6-10KSPT, un sistema de alimentación ininterrumpida diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y adaptable a las demandas modernas.

Operación en Fase Dividida (Bi-Phase): Compatible con salida L-L y L-N, ideal para aplicaciones que requieren flexibilidad en la configuración de voltajes.

Compatibilidad con Baterías de Litio: Optimiza el rendimiento y prolonga la vida útil del sistema con baterías de 192/216/240 V CD.

Paralelismo Avanzado: Soporta hasta 4 unidades en paralelo para mayor capacidad y redundancia, asegurando máxima fiabilidad.

Alta Capacidad de Carga: Disponible en versiones de 6000 VA/6000 W y 10000 VA/10000 W, con un factor de potencia de 1.0 para eficiencia total.

Tecnología de Vanguardia:
Control Digital Doble Conversión: Proporciona energía limpia y estable para proteger equipos sensibles.

Pantalla LCD Táctil de 7 Pulgadas: Monitorización intuitiva y acceso rápido a parámetros clave.

Modo ECO para Ahorro de Energía: Eficiencia de hasta 95% en modo ECO y 92% en línea.

Seguridad Garantizada:
Protecciones Múltiples: Contra cortocircuitos, sobrecargas, sobrecalentamiento, bajo voltaje y fallas de ventilador.

Arranque en Frío y Auto-prueba de Encendido: Listo para operar incluso en condiciones críticas.

Mantenimiento Simplificado: Incluye interruptor de bypass para un mantenimiento rápido y seguro.

Versatilidad y Conectividad:
Interfaz Multicanal: Incluye RS232, USB, RS485, EPO y señales avanzadas para monitoreo y control remoto.

Compatible con Generadores: Perfecto para aplicaciones industriales y comerciales exigentes.

Configuración de Baterías Flexible: Compatible con 16/18/20 baterías, ajustable a tus necesidades.

Especificaciones

Puertos e Interfaces	
Puerto USB disponible:	**Si**
Interfaz en serie:	**Si**
Tipo de serie de interfaz:	**RS-232, RS-485**
Conector de interruptor de apagado emergencia (EPO):	**Si**
Peso y dimensiones	
Ancho:	**250 mm**
Profundidad:	**643 mm**
Altura:	**715 mm**
Peso:	**115 kg**
Condiciones ambientales	
Intervalo de temperatura operativa:	**0 - 40 °C**
Intervalo de temperatura de almacenaje:	**-25 - 55 °C**
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento:	**0 - 95%**
Batería	
Tecnología de batería:	**Litio**
Corriente de carga:	**15 A**
Arranque en frío:	**Si**
Diseño	
Factor de forma:	**Tower**
Color del producto:	**Negro**
Tipo de visualizador:	**LCD**
Características	
Topología UPS:	**Doble conversión (en línea)**
Capacidad de potencia de salida (VA):	**10 kVA**
Potencia de salida:	**10000 W**
Forma de onda:	**Onda sinusoidal pura**
Voltaje de operación de entrada (min):	**200 V**
Voltaje de operación de entrada (máx):	**240 V**
Frecuencia de entrada:	**50/60 Hz**
Voltaje de operación de salida (min):	**208 V**
Voltaje de operación de salida (máx):	**240 V**
Frecuencia de salida:	**50/60 Hz**
Regulación del voltaje de salida:	**1%**
Cantidad de fases de entrada:	**2**
Eficiencia (modo online):	**92%**
Eficiencia (modo ECO):	**95%**
Factor de potencia de entrada:	**0.99**
Factor de potencia de salida:	**1**
Factor de cima:	**3:1**

Modo ECO: **Si**
Salida de voltaje Distorsión Armónica Total: **6%**
Corriente de entrada Distorsión Armónica Total (THD): **3%**
Nivel de ruido: **50 Db**
Funciones de protección eléctrica: **Sobrecalentamiento, Sobrecarga, Cortocircuito**

Link: https://mcashop.mx/producto/660837/linkedpro-lp10kspt-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-doble-conversion-en-linea-10-kva-10000-w

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.