



## CyberPower LCD CP850AVRLCDA sistema de alimentación ininterrumpida (UPS) Línea interactiva 0.85 kVA 510 W 9 salidas AC

CyberPower LCD CP850AVRLCDA, Línea interactiva, 0.85 kVA, 510 W, Seno, 90 V, 139 V

SKU: CP850AVRLCDa

## Información Técnica

Marca: CyberPower Color del producto: Negro Factor de forma: Tower

Voltaje de entrada de operación (min): 90 V Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V

Forma de onda: Seno

Frecuencia de entrada: 60 Hz

Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA

Potencia de salida: 510 W

Topología UPS: Línea interactiva

## Aspectos destacados

CyberPower CP850AVRLCDa garantiza protección de respaldo de energía para sistemas de cine en casa, dispositivos multimedia, equipos de TI, computadoras, estaciones de trabajo, dispositivos NAS / Storage, dispositivos de telecomunicaciones, dispositivos de red, sistemas de seguridad / emergencia y sistemas de vigilancia. El producto cuenta con tecnología de ahorro de energía para ahorrar costos de electricidad del UPS, al mismo tiempo que proporciona respaldo de batería, tomacorrientes protegidos contra sobretensiones y filtro EMI para proteger sus dispositivos.

El UPS presenta una pantalla LCD multifunción para mostrar información sobre la potencia y las condiciones de la batería. La protección de línea telefónica incluida puede proteger los teléfonos contra sobretensiones y picos. También es compatible con PowerPanel Power Management Software para realizar un apagado ordenado de la PC.

## **Especificaciones**

Características

Out do to
Topología UPS: Línea interactiva
Capacidad de potencia de salida (VA): 0.85 kVA
Potencia de salida: 510 W
Forma de onda: Seno
Voltaje de entrada de operación (min): 90 V
Voltaje de entrada de operación (máx.): 139 V
Frecuencia de entrada: 60 Hz
Voltaje de operación de salida (min): 120 V
Voltaje de operación de salida (máx.): 120 V
Frecuencia de salida: 60 Hz
Regulación del voltaje de salida: 5%
Regulación automática de voltaje (AVR): Si
Índice de aumento de energía: 1080 J
Número de fases de entrada: 1

Número de fases de salida: 1

Protección de sobrecarga: Si

Alarma(s) audibles: Si

Modos de alarma audibles: Suena una alarma cuando cambia a la batería, Fallo, Alarma de batería baja, Alarma de sobrecarga

Puertos e Interfaces

Tipo de salida AC: NEMA 5-15R

Cantidad de salidas AC: 9 salidas AC

Puerto USB: Si Interfaz en serie: Si

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 2

Batería

Tecnología de batería: Sealed Lead Acid (VRLA)

Tiempo de recarga de la batería: 8 h

Diseño

Factor de forma: Tower

Material de la cubierta: Plástico

Color del producto: Negro Tipo de control: Botones

Tipo de visualizador: LCD

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -15 - 45 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Altitud de funcionamiento: 0 - 3000 m Altitud no operativa: 0 - 15000 m

Certificados

Certificación: FCC Class B, UL, NOM

Contenido del empaque

Pilas incluidas: Si

Cables incluidos: Cable de alimentación de entrada, Cable USB

Peso y dimensiones

Ancho: 172 mm

Profundidad: 361 mm

Altura: 310 mm

Peso: 7.38 kg

Link: https://mcashop.mx/producto/661194/cyberpower-lcd-cp850avrlcda-sistema-de-alimentacion-ininterrumpida-ups-linea-interactiva-085-kva-510-w-9-salidas-ac