




Hikvision DS-D6055UN-D/S pantalla de señalización Diseño de quioscos 139.7 cm (55") LED Wifi 500 cd / m² 4K Ultra HD Negro Procesador incorporado Android 24/7

Hikvision DS-D6055UN-D/S, Diseño de quioscos, 139.7 cm (55"), LED, 2160 x 3840 Píxeles, Wifi, 24/7

SKU: DS-D6055UN-D/S

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Tecnología de visualización: **LED**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Número de puertos HDMI: **1**

Puerto DVI: **No**

Puerto USB: **Si**

Altavoces incorporados: **Si**

Diseño de producto: **Diseño de quioscos**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Vertical**

Color del producto: **Negro**

Utilizar con: **Comercial**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (máx.): **155 W**

Sistema informático: **Si**

Procesador incorporado: **Si**

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Aspectos destacados

Especificaciones

Exhibición

Tipo de panel: **IPS**

Retroiluminación LED: **Si**

Tipo de retro iluminación LED: **Edge-LED**

Diagonal de la pantalla: **139.7 cm (55")**

Tecnología de visualización: **LED**

Resolución de la pantalla: **3840 x 2160 Píxeles**

Brillo de pantalla: **500 cd / m²**

Tipo HD: **4K Ultra HD**

Pantalla táctil: **No**

Relación de aspecto nativa: **16:9**

Tiempo de respuesta: **8 ms**

Razón de contraste (típica): **1200:1**

Ángulo de visión, horizontal: **178°**

Ángulo de visión, vertical: **178°**

Tamaño de pixel: **0.315 x 0.315 mm**

Área de visualización activa (A x A): **680.4 x 1209.6 mm**

Diagonal de pantalla: **139 cm**

Profundidad de color: **10 Bit**

Rango de actualización nativa: **60 Hz**

Índice de niebla: **25%**

Espacio de color RGB: **NTSC**

Gama de colores: **72%**

Puertos e Interfaces

Número de puertos HDMI: **1**

Versión HDMI: **2.0**

Puerto DVI: **No**

Puerto USB: **Si**

Cantidad de puertos USB: **2**

Versión USB: **2.0/3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2)**

Cantidad de puertos tipo A USB (3.2 Gen 1): **1**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **1**

Interfase RS-232: **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Número de altavoces incorporados: **2**

Potencia estimada RMS: **5 W**

impedancia de los altavoces: **8 Ohmio**

Diseño

Diseño de producto: **Diseño de quioscos**

Colocación compatible: **Interior**

Orientación: **Vertical**

Color del producto: **Negro**

Forma de la pantalla: **Plana**

Desempeño

Utilizar con: **Comercial**

Horas de funcionamiento (horas/días): **24/7**

HDCP: **Si**

HDCP versión: **2.2**

Control de energía

Consumo energético: **108 W**

Consumo de energía (inactivo): **0.5 W**

Consumo de energía (apagado): **0.3 W**

Consumo de energía (máx.): **155 W**

Clase de eficiencia energética (SDR): **G**

Clase de eficiencia energética (HDR): **No disponible**

Consumo de energía (SDR) por 1000 horas: **108 kWh**

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50/60 Hz**

Escala de eficiencia energética: **De A a G**

Sistema de cómputo

Sistema informático: **Si**

Tipo de sistema informático: **Sistema en chip (SoC)**

Procesador incorporado: **Si**

Fabricante de procesador: **ARM**

Familia de procesador: **ARM Cortex**

Modelo del procesador: **A55**

Arquitectura del procesador: **ARM Cortex-A55**

Frecuencia del procesador: **1.92 GHz**

Núcleos del procesador: **4**

Memoria interna (GB): **4 GB**

Capacidad de almacenamiento interno: **32 GB**

Sistema operativo instalado: **Android**

Versión de sistema operativo: **13**

Peso y dimensiones

Ancho de la pantalla: **727 mm**

Profundidad de pantalla: **63.8 mm**

Altura de pantalla: **1776 mm**

Ancho del dispositivo (con soporte): **740 mm**

Largo (con soporte): **480 mm**

Alto (con soporte): **1886 mm**

Peso (con soporte): **46.5 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **840 mm**

Largo del paquete: **155 mm**

Alto del paquete: **1895 mm**

Peso del paquete: **52 kg**

Contenido del empaque

Stand incluido: **Si**

Color del soporte: **Negro**

Material de soporte: **Aluminum/Steel**

Control remoto incluido: **Si**

Cables incluidos: **Corriente alterna**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 80%**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-20 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **10 - 90%**

Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **Si**

Estándares de Wi-Fi: **802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)**

Otras características

Bluetooth: **Si**

Versión de Bluetooth: **5.4**

Tipo de fuente de alimentación: **Interno**

Link: <https://mcashop.mx/producto/661276/hikvision-ds-d6055un-ds-pantalla-de-senalizacion-diseno-de-quioscos-1397-cm-55-led-wifi-500-cd-m2-4k-ultra-hd-negro-procesador-incorporado-android-247>