



## TP-Link EAP725-Wall 5012 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP725-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 5012 Mbit/s, 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: EAP725-Wall

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **5012 Mbit/s**

Algoritmos de seguridad: **WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal**

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

Características
2.4 GHz: <b>Si</b>
5 GHz: <b>Si</b>
6 GHz: <b>No</b>
Rango máximo de transferencia de datos: <b>5012 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): <b>688 Mbit/s</b>
Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): <b>2882 Mbit/s</b>
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos: <b>10,100,1000,2500 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at</b>
Número de usuarios: <b>250 usuario(s)</b>
Soporte VLAN: <b>Si</b>
Equidad de conexión (ATF): <b>Si</b>
Formación de rayos: <b>Si</b>
Seguridad
Algoritmos de seguridad: <b>WPA-Enterprise, WPA-Personal, WPA2-Enterprise, WPA2-Personal, WPA3-Enterprise, WPA3-Personal</b>
Filtro de direcciones MAC: <b>Si</b>
Número de SSID soportados: <b>16</b>
Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): <b>Si</b>
Lista de Control de Acceso (ACL): <b>Si</b>
Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **3**

### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (máx.): **17 W**

### Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

### Antena

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **4**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

### Desempeño

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux**

### Certificados

Certificación: **FCC, RoHS**

### Peso y dimensiones

Ancho: **86 mm**

Profundidad: **40 mm**

Altura: **143 mm**

### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/661534/tp-link-eap725-wall-5012-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>