



## TP-Link EAP725-Wall 5012 Mbit/s Blanco Energía sobre Ethernet (PoE)

TP-Link EAP725-Wall, 2.4 GHz, 5 GHz, 5012 Mbit/s, 10,100,1000,2500 Mbit/s

SKU: EAP725-Wall

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Tipo de antena: **Interno**

Color del producto: **Blanco**

Ubicación: **Techo, Pared**

Rango máximo de transferencia de datos: **5012 Mbit/s**

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

## Aspectos destacados

### Especificaciones

#### Características

2.4 GHz: **Si**

5 GHz: **Si**

6 GHz: **No**

Rango máximo de transferencia de datos: **5012 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (2.4 GHz): **688 Mbit/s**

Velocidad máxima de transferencia de datos (5 GHz): **2882 Mbit/s**

Ethernet LAN; velocidad de transferencia de datos: **10,100,1000,2500 Mbit/s**

Estándares de red: **IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at**

Número de usuarios: **250 usuario(s)**

Soporte VLAN: **Si**

Equidad de conexión (ATF): **Si**

Formación de rayos: **Si**

#### Seguridad

Filtro de direcciones MAC: **Si**

Número de SSID soportados: **16**

Servicio de autenticación remota de llamadas de usuarios (RADIUS): **Si**

Lista de Control de Acceso (ACL): **Si**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): **3**

#### Control de energía

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Consumo de energía (máx.): **17 W**

### Diseño

Ubicación: **Techo, Pared**

Color del producto: **Blanco**

Botón de restaurar: **Si**

Indicadores LED: **Si**

### Antena

Tipo de antena: **Interno**

Cantidad de antenas: **4**

Ganancia de la antena (máx.): **5 dBi**

### Desempeño

Sistemas operativos compatibles: **Microsoft Windows XP, Vista, Windows 7, Windows 8, Windows10, Windows 11, Linux**

### Certificados

Certificación: **FCC, RoHS**

### Peso y dimensiones

Ancho: **86 mm**

Profundidad: **40 mm**

Altura: **143 mm**

### Empaquetado de datos

Tipo de empaque: **Caja**

### Contenido del empaque

Cantidad por paquete: **1 pieza(s)**

Kit de montaje: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

Link: <https://mcashop.mx/producto/661534/tp-link-eap725-wall-5012-mbits-blanco-energia-sobre-ethernet-poe>