



TP-Link Deco M5 (1-Pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco 2 Interno

TP-Link Deco M5 (1-Pack), Blanco, Interno, Enrutador de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac), 1267 Mbit/s

SKU: DECO M5(1-PACK)

Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1267 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Aspectos destacados

Especificaciones

Diseño
Tipo de producto: Enrutador de malla
Color del producto: Blanco
Indicadores LED: Si
Tipo de antena: Interno
Cantidad de antenas: 4
Botón de restaurar: Si
Características de LAN inalámbrico
Banda Wi-Fi: Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)
Estándar Wi-Fi: Wi-Fi 5 (802.11ac)
Estándares de Wi-Fi: 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac)
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): 1267 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): 400 Mbit/s
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): 867 Mbit/s
Estándares de red: IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n
Algoritmos de seguridad: WPA-PSK, WPA2-PSK
Número de redes de invitados (5 GHz): 1
Número de redes de invitados (2.4 GHz): 1
IP dinámica: Si
IP estática: Si
DNS dinámico (DDNS): Si
Accesode invitados: Si
Características
Procesador incorporado: Si

Núcleos del procesador: 4
Bluetooth: Si
Versión de Bluetooth: 4.2
Calidad de servicio (QoS) soporte: Si
Reenvío de puertos: Si
Seguridad con cortafuegos: SPI Firewall
Formación de rayos: Si
DHCP, cliente: Si
DHCP, servidor: Si
Sistemas operativos móviles soportados: Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): Si
Control parental: Si
Funciones de control parental: Filtro de contenido, Perfiles personalizados, Controles de tiempo, Time rewards, Informes semanales/mensuales
Puertos e Interfaces
Puertos Ethernet (RJ-45): 2
Enchufe de entrada de CC: Si
Control de energía
Voltaje de entrada AC: 100 - 240 V
Frecuencia de entrada AC: 50 - 60 Hz
Voltaje de salida de adaptador AC: 12 V
Corriente de salida de adaptador AC: 1.2 A
Certificados
Certificados de cumplimiento: CE, RoHS
Certificación: FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC
Sustentabilidad
Cumplimiento de la sostenibilidad: Si
Condiciones ambientales
Intervalo de temperatura operativa (T-T): 0 - 40 °C
Intervalo de temperatura de almacenaje: -40 - 70 °C
Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 10 - 90%
Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 5 - 90%
Peso y dimensiones
Ancho: 120 mm
Profundidad: 120 mm
Altura: 38 mm
Contenido del empaque
Número de productos: 1 pieza(s)
Adaptador AC incluido: Si
Número de unidades incluidas: 1 pieza(s)
Cable Ethernet: Si

Empaquetado de datosAncho del paquete: **195.5 mm**Largo del paquete: **194 mm**Alto del paquete: **101 mm**Peso del paquete: **630 g****Datos de logística**Código de Sistema de Armonización (SA): **85176990**Link: <https://mcaShop.mx/producto/662030/tp-link-deco-m5-1-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-2-interno>