



## TP-Link Deco M4(1-pack) Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 5 (802.11ac) Blanco 2 Interno

TP-Link Deco M4(1-pack), Blanco, Interno, Enrutador de malla, Corriente, Estado, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 5 (802.11ac)

SKU: DECO M4(1-PACK)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 5 (802.11ac)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **1167 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Enrutador de malla</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Indicadores LED: <b>Corriente, Estado</b>
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Cantidad de antenas: <b>2</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 5 (802.11ac)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>802.11a, Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>1167 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>300 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>867 Mbit/s</b>
Algoritmos de seguridad: <b>WPA-PSK, WPA2-PSK</b>
Número de redes de invitados (5 GHz): <b>1</b>
Número de redes de invitados (2.4 GHz): <b>1</b>
IP dinámica: <b>Si</b>
IP estática: <b>Si</b>
DNS dinámico (DDNS): <b>Si</b>
Accesode invitados: <b>Si</b>
<b>Características</b>
Calidad de servicio (QoS) soporte: <b>Si</b>
Reenvío de puertos: <b>Si</b>

Seguridad con cortafuegos: **SPI**

Formación de rayos: **Si**

DHCP, cliente: **Si**

DHCP, servidor: **Si**

Sistemas operativos móviles soportados: **Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3**

Control parental: **Si**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

Enchufe de entrada de CC: **Si**

### Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**

Corriente de salida de adaptador AC: **1.2 A**

### Certificados

Certificados de cumplimiento: **RoHS, CE**

Certificación: **FCC, IC, NCC, BSMI, IDA, RCM, JPA, JRF, VCCI, KC**

### Sustentabilidad

Cumplimiento de la sostenibilidad: **Si**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 70 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%**

### Peso y dimensiones

Ancho: **90.7 mm**

Profundidad: **90.7 mm**

Altura: **190 mm**

Peso: **360 g**

### Contenido del empaque

Número de productos: **1 pieza(s)**

Adaptador AC incluido: **Si**

Número de unidades incluidas: **1 pieza(s)**

Cable Ethernet: **Si**

### Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **225 mm**

Largo del paquete: **241 mm**

Alto del paquete: **105 mm**

Peso del paquete: **950 g**

### Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **85171800**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/662033/tp-link-deco-m41-pack-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-5-80211ac-blanco-2-interno>