



HiLook NS-0105P-35(B) dispositivo de redes No administrado Fast Ethernet (10/100) Energía sobre Ethernet (PoE) Negro

HiLook NS-0105P-35(B), No administrado, Fast Ethernet (10/100), Bidireccional completo (Full duplex), Energía sobre Ethernet (PoE)

SKU: NS-0105P-35(B)

Información Técnica

Marca: **HiLook**

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Tabla de direcciones MAC: **1000 entradas**

Aspectos destacados

Especificaciones

Características de administración

Tipo de interruptor: **No administrado**

Puertos e Interfaces

Cantidad de puertos básicos de conmutación RJ-45 Ethernet: **4**

Puertos tipo básico de conmutación RJ-45 Ethernet: **Fast Ethernet (10/100)**

Red

Estándares de red: **IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x**

Soporte 10G: **No**

Bidireccional completo (Full duplex): **Si**

Auto MDI / MDI-X: **Si**

Fibra óptica

Distancia de transmisión (máx.): **0.25 kilómetros**

Transmisión de datos

Capacidad de conmutación: **1 Gbit/s**

Rango de reenvío: **0.744 Mpps**

Tabla de direcciones MAC: **1000 entradas**

Diseño

Color del producto: **Negro**

Indicadores LED: **Si**

Control de energía

Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**

Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**

Voltaje de entrada DC: **48 V**

Consumo de energía (máx.): **38 W**

Alimentación a través de Ethernet (PoE)

Energía sobre Ethernet (PoE): **Si**

Potencia por puerto de alimentación a través de Ethernet (PoE): **30 W**

Potencia a través de Ethernet (PoE) Presupuesto: **35 W**

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-10 - 55 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 85 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **5 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 95%**

Peso y dimensiones

Ancho: **105 mm**

Profundidad: **83.1 mm**

Altura: **27.6 mm**

Peso: **200 g**

Empaquetado de datos

Peso del paquete: **480 g**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662053/hilook-ns-0105p-35b-dispositivo-de-redes-no-administrado-fast-ethernet-10100-energia-sobre-ethernet-poe-negro>