



Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(2.8MM)(C) cámara de vigilancia Bala (forma) Cámara de seguridad IP Interior 5120 x 1440 Pixeles Techo/pared

Hikvision Pro Series with ColorVu DS-2CD2T87G2P-LSU/SL(2.8MM)(C), Cámara de seguridad IP, Interior, Alámbrico, 3000 K, CB;CE-EMC;CE-LVD;CE-RoHS;FCC-SDoC;IC-VoC;IP;KC;LOA;RCM, Techo/pared

SKU: DS-2CD2T87G2-PLSU/SL(C)

Información Técnica

Marca: **Hikvision**

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro**

Tipo de sensor: **CMOS**

Número de lentes: **1**

Visión nocturna: **Si**

Máxima resolución: **5120 x 1440 Pixeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Peso: **1.46 kg**

Número de cámaras: **1**

Aspectos destacados

Los requisitos de seguridad varían. Por eso, Hikvision diseña y adapta las cámaras en red para satisfacer diversas necesidades, desde la videovigilancia hasta el análisis de contenido de vídeo basado en algoritmos de deep learning.

Nuestras cámaras en red son la elección ideal para cientos de escenarios de aplicación al ofrecer imágenes de alta calidad en una amplia gama de condiciones de iluminación (al tiempo que se minimizan los requisitos de almacenamiento y ancho de banda) y proporcionar información situacional basada en datos para ayudarle a tomar decisiones inteligentes.

Especificaciones

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Temperatura de color: 3000 K

Certificación: **CB;CE-EMC;CE-LVD;CE-RoHS;FCC-SDoC;IC-VoC;IP;KC;LOA;RCM**

Diseño

Factor de forma: **Bala (forma)**

Tipo de montaje: **Techo/pared**

Color del producto: **Negro**

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0 Lux**

Ángulo de campo de visión (FOV): **180°**

Sensor de la imagen

Número de sensores: **2**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Escaneado progresivo: **Si**

Tipo de sensor: **CMOS**

Sistema de lentes

Número de lentes: **1**

Apertura máxima: **1**

Distancia focal fija: **2.8 mm**

Visión nocturna

Visión nocturna: **Si**

Distancia de visión nocturna: **40 m**

Tipo de LED: **IR**

Vídeo

Máxima resolución: **5120 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **8 MP**

Formatos de vídeo compatibles: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+**

Emisión de vídeo: **Si**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Tipo de control de ganancia: **Auto**

Compensación de contraluz (BLC): **Si**

Audio

Altavoces incorporados: **Si**

Micrófono incorporado: **Si**

Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Medios de almacenaje

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Voltaje de salida DC: **12**

Peso y dimensiones

Peso: **1.46 kg**

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: **190 mm**

Largo del paquete: **405 mm**

Alto del paquete: **180 mm**

Peso del paquete: **2.12 kg**

Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Datos de logística

Código de Sistema de Armonización (SA): **311323807**

Link: <https://mcaShop.mx/producto/662125/hikvision-pro-series-with-colorvu-ds-2cd2t87g2p-lsusl28mmc-camara-de-vigilancia-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-interior-5120-x-1440-pixeles-techopared>