



## Hikvision DS-2CD3347G2-LSU Domo Cámara de seguridad IP Exterior 2688 x 1520 Pixeles Techo

Hikvision DS-2CD3347G2-LSU, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, 3000 K, Inglés, Polaco, Tailandés, Español, Italiano, Portugués, Turco, Búlgaro, Japonés, Rumano,..., 130 Db

SKU: DS-2CD3347G2-LS(U)(C)

### Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Número de lentes: **1**
- Visión nocturna: **Si**
- Máxima resolución: **2688 x 1520 Pixeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- Bluetooth: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **CC, PoE**
- Peso: **790 g**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Desempeño</b>
Tipo: <b>Cámara de seguridad IP</b>
Colocación compatible: <b>Exterior</b>
Tecnología de conectividad: <b>Alámbrico</b>
Amplio rango dinámico (WDR): <b>Si</b>
Modo día / noche: <b>Si</b>
Alarma de entrada / salida: <b>Si</b>
Luz integrada: <b>Si</b>
Temperatura de color: <b>3000 K</b>
Número de idiomas: <b>33</b>
Idiomas de soporte: <b>Inglés, Polaco, Tailandés, Español, Italiano, Portugués, Turco, Búlgaro, Japonés, Rumano, Ucraniano, Finlandés, Ruso, Vietnamita, Francés, Coreano, Chino tradicional, Griego, LAT, SER, Checo, Eslovaco, Danés, Lituano, Esloveno, Alemán, HRV, Holandés, Húngaro, Noruego, Sueco</b>
Rango dinámico: <b>130 Db</b>
<b>Diseño</b>

Factor de forma: <b>Domo</b>
Tipo de montaje: <b>Techo</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Funciones de protección: <b>Resistente al polvo, Resistente al agua</b>
Grado de protección IP: <b>IP67</b>
<b>Cámara fotográfica</b>
Iluminación mínima: <b>0.0005 Lux</b>
Ángulo de rotación: <b>360°</b>
Ángulo de visión del objetivo, horizontal: <b>112°</b>
Ángulo de visión del objetivo, vertical: <b>61°</b>
Ángulo de visión de la lente, diagonal: <b>134°</b>
Ángulo de inclinación: <b>0 - 75°</b>
Rango de paneo: <b>0 - 360°</b>
Velocidad de obturador: <b>1/3 - 1/100000 s</b>
<b>Sensor de la imagen</b>
Número de sensores: <b>1</b>
Tamaño del sensor óptico: <b>25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")</b>
Escaneado progresivo: <b>Si</b>
Tipo de sensor: <b>CMOS</b>
<b>Sistema de lentes</b>
Número de lentes: <b>1</b>
Distancia de detección: <b>58 m</b>
Distancia de observación: <b>23 m</b>
Distancia de reconocimiento: <b>11 m</b>
Enfoque fijo: <b>Si</b>
Apertura máxima: <b>1</b>
Distancia de identificación: <b>2 m</b>
Distancia focal fija: <b>2.8 mm</b>
<b>Visión nocturna</b>
Visión nocturna: <b>Si</b>
<b>Vídeo</b>
Máxima resolución: <b>2688 x 1520 Píxeles</b>
Total de megapíxeles: <b>4 MP</b>
Formatos de compresión de vídeo: <b>H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG</b>
Formatos gráficos soportados: <b>640 x 360, 640 x 480 (VGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2688 x 1520</b>
Reducción de ruido: <b>Si</b>
Tecnología de reducción de ruido: <b>Reducción de ruido 3D</b>
Ajuste de calidad de imagen: <b>Brillo, Contraste, Nitidez</b>
Enmascaramiento de privacidad: <b>Si</b>
Rango de bits: <b>32 Kbps - 8 Mbps</b>
Compensación de contraluz (BLC): <b>Si</b>
Compensación de luces altas (HLC): <b>Si</b>

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

### Audio

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, MP3, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

Micrófono incorporado: **Si**

Rango de velocidad de bits: **8 - 320 Kbit/s**

Frecuencias de muestreo: **8 - 48 kHz**

### Red

Ethernet: **Si**

Wifi: **No**

Bluetooth: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **6 canales**

### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **256 GB**

### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

### Seguridad

Antiparpadeo: **Si**

Latido: **Si**

Espejo: **Si**

Restablecimiento de la contraseña por correo electrónico: **Si**

Contador de píxeles: **Si**

Registro de flashes: **Si**

### Características de administración

Restablecimiento del software: **Si**

### Control de energía

Tipo de alimentación: **CC, PoE**

Consumo de energía (máx.): **6.6 W**

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): **7.6 W**

Voltaje de salida DC: **12**

### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 60 °C**

Intervalo de temperatura de almacenaje: **-30 - 60 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 95%**

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **0 - 95%**

### Peso y dimensiones

Altura: **125.2 mm**

Diámetro: **13.8 cm**

Peso: **790 g**

#### **Empaquetado de datos**

Ancho del paquete: **170 mm**

Largo del paquete: **170 mm**

Alto del paquete: **150 mm**

Peso del paquete: **1.07 kg**

#### **Contenido del empaque**

Número de cámaras: **1**

#### **Detalles técnicos**

Interfaz de montaje del objetivo: **M16**

Link: <https://mcaishop.mx/producto/662131/hikvision-ds-2cd3347g2-lsu-domo-camara-de-seguridad-ip-exterior-2688-x-1520-pixeles-techo>