



# Hikvision DS-2CD1043G0-I Bala (forma) Cámara de seguridad IP Exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD1043G0-I, Cámara de seguridad IP, Exterior, Alámbrico, Techo/pared, Blanco, Bala (forma)

### SKU: DS-2CD1043G0-I(C)

#### Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS Número de lentes: 1

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: CC, PoE

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Colocación compatible: Exterior Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si Bluetooth: No

Factor de forma: Bala (forma) Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

### **Aspectos destacados**

Control de inclinación de la cámara: Si

# **Especificaciones**

Desempeño	
Tipo: Cámara de seguridad IP	
Colocación compatible: Exterior	
Tecnología de conectividad: Alámbrico	
Amplio rango dinámico (WDR): Si	
Modo día / noche: Si	
Diseño	
Factor de forma: Bala (forma)	
Tipo de montaje: Techo/pared	
Color del producto: Blanco	
Material de la cubierta: Metal, Plástico	
Código IP (International Protection): IP67	
Cámara fotográfica	
Control de desplazamiento de la cámara: Si	



Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de rotación: 360°

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 100°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 55°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 117°

Ángulo de inclinación: 0 - 180°

Rango de paneo: 0 - 360°

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes Número de lentes: 1

Apertura máxima: 2

Distancia focal fija: 2.8 mm

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Longitud de onda infraroja: 850 nm

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Velocidad de cuadro: 30 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps Compensación de contraluz (BLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido

Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP,

SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6 UDP, Bonjour

Wifi: No

Bluetooth: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Calidad de servicio (QoS) soporte: Si



Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

**Puertos e Interfaces** 

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si Detección de movimiento en video: Si

Filtro de dirección IP: Si

Cifrado HTTPS: Si

Antiparpadeo: Si Latido: Si

Espejo: Si

Características de administración

Administración basada en web: Si

Control de energía

Tipo de alimentación: CC, PoE

Consumo de energía (máx.): 5 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 7 W

Voltaje de salida CC: 12 Corriente de salida CC: 0.4 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 50 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Diámetro: 7 cm Longitud: 172.7 mm

Peso: 280 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 216 mm Largo del paquete: 121 mm

Alto del paquete: 118 mm

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/662132/hikvision-ds-2cd1043g0-i-bala-forma-camara-de-seguridad-ip-exterior-2560-x-1440-pixeles-techopared