



## TP-Link DECO BE22(1-PACK) sistema wi-fi de malla Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz) Wi-Fi 7 (802.11be) Blanco 2 Interno

TP-Link DECO BE22(1-PACK), Blanco, Interno, Sistema de malla, Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz), Wi-Fi 7 (802.11be), 2882 Mbit/s

SKU: DECO BE22(1-PACK)

### Información Técnica

Marca: **TP-LINK**

Color del producto: **Blanco**

Tipo de antena: **Interno**

Banda Wi-Fi: **Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)**

Estándar Wi-Fi: **Wi-Fi 7 (802.11be)**

Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): **2882 Mbit/s**

Puertos Ethernet (RJ-45): **2**

## Aspectos destacados

## Especificaciones

<b>Diseño</b>
Tipo de producto: <b>Sistema de malla</b>
Color del producto: <b>Blanco</b>
Tipo de antena: <b>Interno</b>
Cantidad de antenas: <b>4</b>
Número de dispositivos soportados: <b>150</b>
Botón de restaurar: <b>Si</b>
<b>Características de LAN inalámbrico</b>
Banda Wi-Fi: <b>Doble banda (2,4 GHz / 5 GHz)</b>
Estándar Wi-Fi: <b>Wi-Fi 7 (802.11be)</b>
Estándares de Wi-Fi: <b>Wi-Fi 7 (802.11be)</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (máx.): <b>2882 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (primera banda): <b>2882 Mbit/s</b>
Tasa de transferencia de datos WLAN (segunda banda): <b>688 Mbit/s</b>
Estándares de red: <b>IEEE 802.11a, IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax, IEEE 802.11b, IEEE 802.11be, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n</b>
Algoritmos de seguridad: <b>WPA-Personal, WPA2-Personal, WPA3-Personal</b>
Protocolo punto a punto sobre Ethernet (PPPoE): <b>Si</b>
IP dinámica: <b>Si</b>
IP estática: <b>Si</b>
Puente del Sistema de Distribución Inalámbrica (WDS): <b>Si</b>
Proxy IGMP: <b>Si</b>
IGMP: <b>Si</b>
VLAN Etiquetado: <b>Si</b>

DNS dinámico (DDNS): **Si****Características**Calidad de servicio (QoS) soporte: **Si**Reenvío de puertos: **Si**DHCP, cliente: **Si**DHCP, servidor: **Si**Conectar y usar universal (UPnP, Universal Plug and Play): **Si**Control parental: **Si**Funciones de control parental: **Hora de dormir, Perfiles personalizados, Family online time ranking, Tiempo en familia, Off time, Pause the Internet, Professional content filter library, SafeSearch, Time rewards, Informes semanales/mensuales, Youtube restriction**Funciona con Amazon Alexa: **Si****Puertos e Interfaces**Puertos Ethernet (RJ-45): **2****Control de energía**Voltaje de entrada AC: **100 - 240 V**Corriente de entrada del adaptador de CA: **0.6 A**Frecuencia de entrada AC: **50 - 60 Hz**Voltaje de salida de adaptador AC: **12 V**Corriente de salida de adaptador AC: **1.5 A****Certificados**Certificación: **CE, FCC, RoHS****Condiciones ambientales**Intervalo de temperatura operativa (T-T): **0 - 40 °C**Intervalo de temperatura de almacenaje: **-40 - 60 °C**Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **10 - 90%**Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: **5 - 90%****Peso y dimensiones**Ancho: **150 mm**Profundidad: **150 mm**Altura: **62 mm****Contenido del empaque**Número de productos: **1 pieza(s)**Adaptador AC incluido: **Si**Cable Ethernet: **Si**Guía de instalación rápida: **Si**Link: <https://mcahop.mx/producto/662179/tp-link-deco-be221-pack-sistema-wi-fi-de-malla-doble-banda-24-ghz-5-ghz-wi-fi-7-80211be-blanco-2-interno>