

Hikvision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C) Torreta Cámara de seguridad IP Interior y exterior 3040 x 1368 Pixeles Techo/pared

Hikvision DS-2CD2347G2P-LSU/SL(2.8mm)(C), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Multi, Techo/pared, Blanco

SKU: DS-2CD2347G2P-LSU/SL(C)

Información Técnica

Marca: Hikvision Tipo de sensor: CMOS

Número de lentes: 1

Máxima resolución: 3040 x 1368 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP HDD incorporado: No Tipo de alimentación: CC

Visión nocturna: Si

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Ethernet: Si

Factor de forma: Torreta Tipo de montaje: Techo/pared Color del producto: Blanco Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

Equilibrio perfecto entre rendimiento y calidad, las cámaras de red de la serie Pro tienen como objetivo proporcionar nuevas tecnologías como ColorVu y AcuSense mejorando la calidad de la imagen y los índices de falsas alarmas.

Especificaciones

Color del producto: Blanco

Desempeño
Tipo: Cámara de seguridad IP
Colocación compatible: Interior y exterior
Tecnología de conectividad: Alámbrico
Amplio rango dinámico (WDR): Si
Modo día / noche: Si
Corte del filtro infrarrojos (IR) del filtro de corte: Si
Alarma de entrada / salida: Si
Número de idiomas: 33
Idiomas de soporte: Multi
Diseño
Factor de forma: Torreta
Tipo de montaje: Techo/pared



Material de la cubierta: Metal

Funciones de protección: Resistente al polvo, Resistente al agua

Código IP (International Protection): IP67

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0 Lux

Ángulo de campo de visión (FOV): 180°

Ángulo de visión del objetivo, vertical: 81°

Ángulo de inclinación: -75 - 75°

Rango de paneo: -30 - 30°

Velocidad de obturador: 1/3 - 1/100000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 2

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 2.5 mm (1 / 2.5")

Escaneado progresivo: Si

Tipo de sensor: CMOS

Sistema de lentes

Número de lentes: 1

Apertura máxima: 1

Distancia focal fija: 2.8 mm

Distancia de detección (angular): 38 m Distancia de observación (angular): 15 m

Distancia de reconocimiento (angular): 7.5 m

Distancia de identificación (angular): 3.5 m

Visión nocturna

Visión nocturna: Si

Distancia de visión nocturna: 30 m

Tipo de LED: IR

Vídeo

Máxima resolución: 3040 x 1368 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Velocidad de cuadro: 25 fps

Emisión de vídeo: Si Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Tipo de control de ganancia: Auto

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Control de tasa de bits: Constant Bit Rate (CBR)/Variable Bit Rate (VBR)

Rango de bits: 32 Kbps - 8 Mbps

Compensación de contraluz (BLC): Si

Compensación de luces altas (HLC): Si

Codificación de regiones de interés (ROI): Si



Audio

Altavoces incorporados: Si

Canales de entrada de audio: 1.0 canales Canales de salida de audio: 1.0 canales

Codecs de audio: G.711/G.722.1/G.726/MP2L2/PCM/MP3/AAC-LC

Frecuencia de muestreo: 48 kHz Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Micrófono incorporado: Si

Red

Ethernet: Si

Tipo de interfaz ethernet: Ethernet rápido Estándares de red: IEEE 802.1x, IEEE 802.3af

Protocolos de red compatibles: TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, NTP, UPnP, SMTP, IGMP, 802.1X,

QoS, IPv6, UDP, Bonjour, SSL/TLS, PPPoE, SNMP, Websocket, Websockets

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: HTTPS, SNMP, TLS

Cifrado HTTPS: Si

Tipo de notificación de alerta: Correo electrónico

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección humana, Características del sistema de videovigilancia

inteligente (IVS)

Sensor de movimiento: Si

Latido: Si Espejo: Si

Marca de agua digital: Si Contador de píxeles: Si

Registro de flashes: Si Registro de auditoría: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de intromisión, Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting

detection



Control de energía

Tipo de alimentación: CC

Consumo de energía (máx.): 10.5 W

Consumo de energía (Power over Ethernet (PoE)): 12.5 W

Voltaje de salida CC: 12

Corriente de salida CC: 0.88 A

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 60 °C

Intervalo de temperatura de almacenaje: -30 - 60 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 95%

Intervalo de humedad relativa durante almacenaje: 0 - 95%

Peso y dimensiones

Altura: **145.6 mm** Diámetro: 14 cm

Peso: 920 g

Empaquetado de datos

Ancho del paquete: 230 mm Largo del paquete: 230 mm

Alto del paquete: 230 mm Peso del paquete: 1.67 kg

Sustentabilidad

Certificados de cumplimiento: CB, CE, Compatibilidad electromagnética (CEM), Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), Industry Canada (IC), Directiva de baja tensión (LVD), RCM, REACH, RoHS, UL, WEEE

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

Link: https://mcashop.mx/producto/662316/hikvision-ds-2cd2347g2p-lsusl28mmc-torreta-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-3040-x-1368-pixeles-techopared

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.