

Todo lo que necesitas en tecnología y productos de cómputo.

**HIKVISION**<sup>®</sup>

[www.mcashop.mx](http://www.mcashop.mx)



**Hikvision DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo**

Hikvision DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Noruego, Español, Sueco, Estonio, Italiano, Polaco, Tailandés, Finlandés, Japonés,...., 120 Db, Techo  
SKU: DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)

## Información Técnica

- Marca: **Hikvision**
- Tipo: **Cámara de seguridad IP**
- Colocación compatible: **Interior y exterior**
- Tecnología de conectividad: **Alámbrico**
- Factor de forma: **Domo**
- Tipo de montaje: **Techo**
- Color del producto: **Negro, Blanco**
- Tipo de sensor: **CMOS**
- Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**
- Total de megapíxeles: **4 MP**
- Ethernet: **Si**
- Wifi: **No**
- HDD incorporado: **No**
- Tipo de alimentación: **PoC, PoE**
- Peso: **1.12 kg**
- Número de cámaras: **1**

## Aspectos destacados

### QUÉ OFRECEMOS

Los requisitos de seguridad varían. Por eso, Hikvision diseña y adapta las cámaras en red para satisfacer diversas necesidades, desde la videovigilancia hasta el análisis de contenido de vídeo basado en algoritmos de deep learning.

Nuestras cámaras en red son la elección ideal para cientos de escenarios de aplicación al ofrecer imágenes de alta calidad en una amplia gama de condiciones de iluminación (al tiempo que se minimizan los requisitos de almacenamiento y ancho de banda) y proporcionar información situacional basada en datos para ayudarle a tomar decisiones inteligentes.

## Especificaciones

### Desempeño

Tipo: **Cámara de seguridad IP**

Colocación compatible: **Interior y exterior**

Tecnología de conectividad: **Alámbrico**

Amplio rango dinámico (WDR): **Si**

Modo día / noche: **Si**

Luz integrada: **Si**

Número de idiomas: **32**

Idiomas de soporte: **Inglés, Noruego, Español, Sueco, Estonio, Italiano, Polaco, Tailandés, Finlandés, Japonés, Portugués, Turco, Francés, Rumano, Chino tradicional, Griego, Coreano, Ruso, Vietnamita, Checo, LAT, Danés, SER, Alemán, Lituano, Eslovaco, Holandés, Húngaro, Esloveno**

Rango dinámico: **120 Db**

#### Diseño

Factor de forma: **Domo**

Tipo de montaje: **Techo**

Color del producto: **Negro, Blanco**

Grado de protección IP: **IP66**

#### Cámara fotográfica

Iluminación mínima: **0.0005 Lux**

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: **88.7°**

Ángulo de visión del objetivo, vertical: **46.5°**

Ángulo de visión de la lente, diagonal: **105°**

Ángulo de inclinación: **0 - 90°**

Velocidad de inclinación: **50 °/seg**

Velocidad de preselección de la inclinación: **50 °/seg**

Rango de paneo: **0 - 350°**

Velocidad de paneo: **60 °/seg**

Velocidad de panorámica prefijada: **60 °/seg**

Velocidad de obturador: **1/1 - 1/30000 s**

#### Sensor de la imagen

Número de sensores: **1**

Tamaño del sensor óptico: **25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")**

Tipo de sensor: **CMOS**

#### Sistema de lentes

Zoom digital: **16x**

Intervalo de longitud focal: **4 mm**

Apertura máxima: **1**

#### Vídeo

Máxima resolución: **2560 x 1440 Píxeles**

Total de megapíxeles: **4 MP**

Formatos de compresión de vídeo: **H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG**

Formatos gráficos soportados: **352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440**

Reducción de ruido: **Si**

Tecnología de reducción de ruido: **Reducción de ruido 3D**

Ajuste de calidad de imagen: **Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez**

Enmascaramiento de privacidad: **Si**

Compensación de luces altas (HLC): **Si**

Codificación de regiones de interés (ROI): **Si**

#### Audio

Formatos de audio soportados: **AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM**

Relación señal/ruido (SNR): **52 Db**

#### Red

Ethernet: **Si**

Protocolos de red compatibles: **IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP, RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour**

Wifi: **No**

Número de usuarios: **32 usuario(s)**

Nivel de acceso del usuario: **Administrador, Operator, Usuario**

Vista viva: **Si**

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: **20 canales**

#### Medios de almacenaje

HDD incorporado: **No**

Lector de tarjeta integrado: **Si**

Tarjetas de memoria compatibles: **MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC**

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: **512 GB**

#### Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet (RJ-45): **1**

Puertos RS-485: **1**

#### Seguridad

Protección mediante contraseña: **Si**

Detección de movimiento en video: **Si**

Alarma de manipulación activa: **Si**

Filtro de dirección IP: **Si**

Algoritmos de seguridad: **HTTPS**

Cifrado HTTPS: **Si**

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): **Detección de rostros**

Espejo: **Si**

Marca de agua digital: **Si**

#### Características de administración

Navegador web: **Si**

Botón de restaurar: **Si**

Análisis de comportamiento: **Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection**

#### Control de energía

Tipo de alimentación: **PoC, PoE**

Consumo de energía: **60 mA**

Consumo de energía (máx.): **16 W**

Voltaje de salida DC: **12**

#### Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): **-30 - 65 °C**

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: **0 - 90%**

#### Peso y dimensiones

Ancho: **120 mm**

Profundidad: **179.3 mm**

Altura: **182 mm**

Diámetro: **12 cm**

Peso: **1.12 kg**

#### Contenido del empaque

Número de cámaras: **1**

Link: <https://mcashop.mx/producto/662322/hikvision-ds-2de3a400bw-def1t5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techo>

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.