



Hikvision DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5) cámara de vigilancia Domo Cámara de seguridad IP Interior y exterior 2560 x 1440 Pixeles Techo

Hikvision DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5), Cámara de seguridad IP, Interior y exterior, Alámbrico, Inglés, Noruego, Español, Sueco, Estonio, Italiano, Polaco, Tailandés, Finlandés, Japonés,..., 120 Db, Techo

SKU: DS-2DE3A400BW-DE(F1)(T5)

Información Técnica

Marca: Hikvision

Tipo de sensor: CMOS

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

HDD incorporado: No

Tipo de alimentación: PoC, PoE

Tecnología de conectividad: Alámbrico Colocación compatible: Interior y exterior

Tipo: Cámara de seguridad IP

Wifi: No Ethernet: Si

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco

Número de cámaras: 1

Aspectos destacados

QUÉ OFRECEMOS

Los requisitos de seguridad varían. Por eso, Hikvision diseña y adapta las cámaras en red para satisfacer diversas necesidades, desde la videovigilancia hasta el análisis de contenido de vídeo basado en algoritmos de deep learning.

Nuestras cámaras en red son la elección ideal para cientos de escenarios de aplicación al ofrecer imágenes de alta calidad en una amplia gama de condiciones de iluminación (al tiempo que se minimizan los requisitos de almacenamiento y ancho de banda) y proporcionar información situacional basada en datos para ayudarle a tomar decisiones inteligentes.

Especificaciones

Desempeño

Tipo: Cámara de seguridad IP

Colocación compatible: Interior y exterior

Tecnología de conectividad: Alámbrico

Amplio rango dinámico (WDR): Si

Modo día / noche: Si Luz integrada: Si

Número de idiomas: 32

Idiomas de soporte: Inglés, Noruego, Español, Sueco, Estonio, Italiano, Polaco, Tailandés, Finlandés, Japonés, Portugués, Turco, Francés, Rumano, Chino tradicional, Griego, Coreano, Ruso, Vietnamita, Checo, LAT, Danés, SER, Alemán, Lituano, Eslovaco, Holandés, Húngaro, Esloveno

Página 1 de 4



Rango dinámico: 120 Db

Diseño

Factor de forma: Domo Tipo de montaje: Techo

Color del producto: Negro, Blanco Código IP (International Protection): IP66

Cámara fotográfica

Iluminación mínima: 0.0005 Lux

Ángulo de visión del objetivo, horizontal: 88.7° Ángulo de visión del objetivo, vertical: 46.5°

Ángulo de visión de la lente, diagonal: 105°

Ángulo de inclinación: 0 - 90° Velocidad de inclinación: 50 °/seg

Velocidad de preselección de la inclinación: 50 °/seg

Rango de paneo: 0 - 350° Velocidad de paneo: 60 °/seg

Velocidad de panorámica prefijada: 60 °/seg Velocidad de obturador: 1/1 - 1/30000 s

Sensor de la imagen

Número de sensores: 1

Tamaño del sensor óptico: 25.4 / 1.8 mm (1 / 1.8")

Tipo de sensor: CMOS Sistema de lentes

Zoom digital: 16x

Intervalo de longitud focal: 4 mm

Apertura máxima: 1

Vídeo

Máxima resolución: 2560 x 1440 Pixeles

Total de megapixeles: 4 MP

Formatos de compresión de video: H.264, H.264+, H.265, H.265+, M-JPEG

Formatos gráficos soportados: 352 x 240, 352 x 288, 640 x 480 (VGA), 704 x 480, 704 x 576, 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 960, 1920 x

1080 (HD 1080), 2560 x 1440

Reducción de ruido: Si

Tecnología de reducción de ruido: Reducción de ruido 3D

Ajuste de calidad de imagen: Brillo, Contraste, Saturación, Nitidez

Enmascaramiento de privacidad: Si Compensación de luces altas (HLC): Si Codificación de regiones de interés (ROI): Si

Audio

Formatos de audio soportados: AAC, G.711 A-law, G.711 ?-law, G.722.1, G.726, MP2L2, PCM

Relación señal/ruido (SNR): 52 Db

Red



Ethernet: Si

Protocolos de red compatibles: IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, 802.1x, QoS, FTP, SMTP, UPnP, SNMP, DNS, DDNS, NTP, RTSP, RTCP,

RTP, TCP/IP, UDP, IGMP, ICMP, DHCP, PPPoE, Bonjour

Wifi: No

Número de usuarios: 32 usuario(s)

Nivel de acceso del usuario: Administrador, Operator, Usuario

Vista viva: Si

Cantidad de canales simultáneos de visualización en directo: 20 canales

Medios de almacenaje

HDD incorporado: No

Lector de tarjeta integrado: Si

Tarjetas de memoria compatibles: MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC

Tamaño máximo de tarjeta de memoria: 512 GB

Puertos e Interfaces

Puertos Ethernet LAN (RJ-45): 1

Puertos RS-485: 1

Seguridad

Protección mediante contraseña: Si

Detección de movimiento en video: Si

Alarma de manipulación activa: Si

Filtro de dirección IP: Si

Algoritmos de seguridad: HTTPS

Cifrado HTTPS: Si

Características del sistema de videovigilancia inteligente (IVS): Detección de rostros

Espejo: Si

Marca de agua digital: Si

Características de administración

Navegador web: Si

Botón de restaurar: Si

Análisis de comportamiento: Detección de cruce de línea, Detección de entrada en área, Region exiting detection

Control de energía

Tipo de alimentación: PoC, PoE

Consumo de energía: 60 mA

Consumo de energía (máx.): 16 W

Voltaje de salida CC: 12

Condiciones ambientales

Intervalo de temperatura operativa (T-T): -30 - 65 °C

Intervalo de humedad relativa para funcionamiento: 0 - 90%

Peso y dimensiones

Ancho: 120 mm

Profundidad: 179.3 mm

Altura: 182 mm

Diámetro: 12 cm Peso: 1.12 kg

Contenido del empaque

Número de cámaras: 1

 $\textbf{Link: https://mcashop.mx/producto/662322/hikvision-ds-2de3a400bw-def1t5-camara-de-vigilancia-domo-camara-de-seguridad-ip-interior-y-exterior-2560-x-1440-pixeles-techound-ip-interior-y-exterior-y-e$

Nota importante: Este documento no debe usarse como única referencia para decidir si el producto es el adecuado o confiable para un uso específico.